

西安挤塑一体板厂家挤塑保温一体板厂家直销

产品名称	西安挤塑一体板厂家挤塑保温一体板厂家直销
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

产品详情

外墙保温装饰一体板也叫地平线建筑外墙装饰一体板。是由聚合物砂浆、玻璃纤维网格布、阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)或挤塑板(XPS)等材料复合而成，外墙保温板等功能于一体。工厂化生产，现场粘结施工，是满足当前房屋建筑节能需求，提高工业与民用建筑外墙保温水平的优选材料，也是对既有建筑节能改造的首选材料。

外墙保温装饰一体板优异的防火性能:水泥发泡保温板遇火不燃烧，防火性能达到了A1级。

最高使用温度为400 ° 以上。

该产品主要是无机材料，属A级不燃材料，能满足外墙外保温及防火隔离带高耐火性的要求。

优良的绝热性能:导热系数低，为保温、隔热的优良材料。

抗腐蚀抗老化:长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因为具有耐老化性。

密度小，重量轻:水泥发泡保温板密度180kg/m³左右。可减轻建筑物的自重。

环保:对环境和人体无伤害，无刺激性和有害气体释放，产烟毒性为安全级(AQ)，生产过程无有害气体和废物排放。

保温效果好:菱镁发泡外墙保温板导热系数低，保温效果突出。

轻质高强:密度为150kg/m³的菱镁发泡外墙保温板抗压强度达到0.2MPa以上，满足了运输与工程应用过程中对强度的高要求。

抗冻性好:经过连续25次的冻融试验，性能降低率<5%，这使得菱镁发泡外墙保温板耐候性佳，在复杂的天气变化中仍能保持自身物理化学性能稳定。

耐老化性好:菱镁发泡外墙外保温板寿命大于50年，能与建筑的寿命保持同步。

隔音性好:菱镁发泡外墙保温板中包含大量独立气泡，吸音能力是普通混凝土的5-7倍。

外墙保温装饰一体板不燃烧、不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。

保温隔热性能好，可以提高建筑维护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。

高抗压、高抗拉伸及良好耐久性，保证了产品性能的可靠性和长期稳定性。

不吸湿，耐老化，性能长期稳定。

质轻，可切可锯，容易加工。

外墙保温装饰一体板是以菱镁防火板为面层、以岩棉为芯层复合而成的新型外墙保温材料。外墙保温岩棉复合板是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基墙为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造，还可作防火隔离带使用，显著提高了建筑物外墙的消防防火功能。