

铝合金固溶、时效、退火、去应力热处理炉

产品名称	铝合金固溶、时效、退火、去应力热处理炉
公司名称	深圳市中达强电炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中达强 型号:ZDLH 24-650 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区南联方兴科技园C区14栋
联系电话	0755-81700696 13922815096

产品详情

铝合金电阻炉适用范围：用于铝、铝合金棒、铝轮毂、铝铸件、铝合金标准件、管、压铸件

的淬火、固溶、时效处理等领域。技术参数：1、控制精度： $\pm 0.3\%$ 2、微电脑全自动控制，可编程多段升、保、降温曲线，全自动升温、保温、降温和超温保护，每一段功率限制，可控硅移相调压控制加热，程序运行结束自动停止，无须值守。3、升温快、环保节能、精度高、性能稳定、保温效果好。4、淬火下降时间5-12秒任意可调。5、炉膛采用不锈钢板精密焊接而成，不生锈，使炉内清洁、无尘、在高温状态下不变形，抗热震、耐急冷急热。6、炉体温度接近室温7、配运风马达、轴心式运风风轮于炉腔顶部，四面循环上、下（左、右）大风量强制运风方式，配进气、排气口阀门，可调节空气流量，使炉内温度更加均匀。8、分层和配料盘根据客户工件而定。9、额定温度：650

ZDLH铝合金热处理炉型号规格一览表

系列号	型号	内部尺寸	配置	外部尺寸	备注
ZDLH	24-650				三相\380V,24KW, 50Hz, 控温精度： ± 0.3
ZDLH	40-650				三相\380V,40KW, 50Hz, 控温精度： ± 0.3
ZDLH	60-600				三相\380V,60KW, 50Hz, 控温精度： ± 0.3
ZDLH	80-600				三相\380V,80KW, 50Hz, 控温精度： ± 0.3

N

24KW

40KW

60KW

80KW

N

LH

内部尺寸 (长 × 宽 × 高) mm

600 × 600 × 600

700 × 850 × 1000

1100 × 900 × 1220

860 × 860 × 1530

电控箱配置

30段程序智能数

显仪表加可控硅

移相调压控制

N

外部尺寸 (长 × 宽 × 高) mm

24KW

4140 × 1210 × 3370

40KW

4390 × 1310 × 3770

60KW

4500 × 1710 × 3990

80KW

4500 × 1480 × 4300