静音12kw柴油发电机高考备用机组

产品名称	静音12kw柴油发电机高考备用机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

静音12kw柴油发电机高考备用机组

发电机，这似乎是一下可有可无的东西。因为不常用它。其实，在当今社会，煤矿紧张，近日又持续干旱，水资源紧张，造成全国各地供电紧张。电荒的声音此起彼伏，搅得中小企业的心情，那是一个激动加澎湃了。有商友笑谈：被电荒的小企业伤不起啊！这时候，人们都会想到，电对人们的生活有多么重要，然而停电的时候又怎么办呢，这时候，很多人都想到了发电机。静音12kw柴油发电机高考备用机组

柴油发电机特点：

1.新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。

2.底油压报警系统可自动关闭发动机。

3.电启动方式保证了机组可快速启动。

4.三组输入可满足用户多种需求。

5.整体式机柜保证了机组静音运行

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

徽信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TO16000ET

发电机参数[redacted]

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相　数： 单/三相

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数[redacted]

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

控制装置 ECU

消音装置： 工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 28L

机油容积： 2.3L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

发动机功率： 18HP

压缩比： 19:1

整机参数[redacted]

工作时间： 7-12H

噪音（db）7M 60-78

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 210/245kg

外形尺寸： 1060*610*670mm

电磁控油阀： 有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准： ****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997