

# 水泵启停防爆控制箱

产品名称	水泵启停防爆控制箱
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

## 产品详情

欢迎光临「浙江国忠防爆电气@集团」股份有限公司欢迎您 中国大的防爆电器生产基地！！产品优势：全国直销，价格低，品质保证。公告厂家自产自销，本公司不设代理商！不设办事处！质量上乘，出厂价格，现货供应，产品型号齐全，特殊产品型号可根据客户要求订做！

### 水泵启停防爆控制箱详细描述

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于动力支路的通断；
- 7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

### 水泵启停防爆控制箱技术参数

- 1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1

- 2、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V
- 4、主回路额定电流：400A
- 5、支路数：2、4
- 6、支路额定电流：100A
- 7、防护等级：IP65
- 8、防腐等级：WF1
- 9、引入口规格：G1 ~G3
- 10、适用电缆外径：11mm~ 55mm
- 11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）
- 12、安装方式：挂式、立式

#### 水泵启停防爆控制箱电器故障的原因

1.1产品质量引起的故障 在农网改造中当时由于需求的配电箱数量大、施工期短，配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多，因而产生了对产品质量的要求不严格的现象，造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久，就因接触器合闸线圈烧坏，而无法运行。