

化工厂防腐防爆控制箱定做

产品名称	化工厂防腐防爆控制箱定做
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

产品详情

化工厂防腐防爆控制箱定做具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM（D）防爆配电箱适用于：
石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作照明。1区、2区爆炸性气体环境。
21区、22区可燃性粉尘环境。

随着石油、化工、span>、厂矿、矿业等产业的飞速发展，防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛，品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花，它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇，就会导致爆炸事故的发生，直接危及国家财产和公民的生命安全。因此，作为使用最广泛的照明灯具，它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。

化工厂防腐防爆控制箱定做技术参数

- 1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1
- 2、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V
- 4、主回路额定电流：400A
- 5、支路数：2、4
- 6、支路额定电流：100A

- 7、防护等级：IP65
- 8、防腐等级：WF1
- 9、引入口规格：G1 ~G3
- 10、适用电缆外径： 11mm~ 55mm
- 11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）
- 12、安装方式：挂式、立式

化工厂防腐防爆控制箱定做结构

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.增安型外壳，模块结构组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；
- 3.隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器等；
- 4.曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；
- 5.外露紧固件均用不锈钢材质；
- 6.钢管或电缆布线。