

耐油阻燃聚烯烃低烟无卤电缆料护套料

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 耐油阻燃聚烯烃低烟无卤电缆料护套料 |
| 公司名称 | 无锡市人可塑料科技有限公司 |
| 价格 | 14800.00/吨 |
| 规格参数 | 牌号:RK-90 生产厂家:人可科技 |
| 公司地址 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路8-1号 |
| 联系电话 | 86 0510 83389500 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------------|------|------|
| 牌号 | RK-90 | 生产厂家 | 人可科技 |
| 用途级别 | 电力电缆、控制电缆、船用电缆、信号电缆等 | CAS | 来电咨询 |

一、简述

耐油阻燃聚烯烃低烟无卤电缆护套料是热塑性材料，具有几号的阻燃性和耐油性，高断裂伸长率。加工性能优于80 和90 阻燃聚烯烃低烟无卤电缆料，主要作为电力电缆、控制电缆、船用电缆、信号电缆的护套料。

二、主要性能典型值

| 编号 | 项目 | 单位 | 典型值 |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 密度 | g/cm ³ | 1.42 |
| 2 | 拉伸强度 | mpa | 10.5 |
| 3 | 断裂伸长率 | % | 360 |
| 4 | 20 体积电阻率 | .cm | 4.5 × 10 ¹⁴ |
| 5 | 氧指数 | % | 32 |
| 6 | 热老化后机械性能 | × h | 100 × 168 |
| 6.1 | 拉伸强度变化率 | % | +18 |
| 6.2 | 断裂伸长率变化率 | % | -10 |
| 7 | hcl气体发生量 | mg/g | 0 |
| 8 | ph值 | | 5.5 |
| 9 | 烟密度dm(1.0mm) | 有焰法 | 70 |
| | | 无焰法 | 90 |
| 10 | 电导率 | μ s/mm | 0.75 |
| 11 | 耐astm2油老化70 4 | | 0 |

| | | | |
|------|---------|---|-----|
| | 小时 | | |
| 11.1 | 拉伸强度变化率 | % | -10 |
| 11.2 | 伸长率变化率 | % | +15 |

三

三、包装

粒料外观：本色（或用户指定颜色）圆柱状颗粒，无杂质规格：25kg/袋防潮二层包装：内层薄膜袋，外层牛皮纸袋（或客户指定包装）标志：防潮、防高温、防破损

四、运输及贮存

贮存期：一年置于干燥、阴凉处避免阳光直接照射或雨淋切忌弄破包装

无锡市人可塑料科技有限公司是pvc绝缘料、pvc护层料、再生塑料、塑料粒子、低烟无卤电缆料、特种塑料等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在无锡,无锡市人可塑料科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。无锡市人可塑料科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临无锡市人可塑料科技有限公司参观、指导和业务洽谈。人可宗旨以人为本以质兴企 不断创新以人为本。人是生产力中的第一要素，他即使企业的主。体也是企业管理的核心。人可科技从“建厂先育人”的人才理念到“‘人可’是一所学校，更是一个温暖的家”的文化内涵，都把人在企业管理的首要位置，紧紧围绕全心全意服务员工和全心全意依靠员工的思想，开展文化建设工作。努力去营造一种对内充满活力，具有强大凝聚力，对外深得用户信任，赢得八方支持的一种文化氛围。以质兴企。质量就是企业的生命，产品代表人品。“人可”不考虑如何应付和压倒竞争对手，而是专注于如何从产品质量上面领先所有的竞争对手。因为“人可”认为在市场经济中，竞争对手永远存在，只是精于管理、提升产品技术含量才是主导市场的关键。人可科技始终坚持“向社会提供精品”的质量方针。以质量求生存，以信誉求发展，不断加大技术改造和新产品的研发投入，把质量当作企业生存、发展的基石和金钥匙。不断创新。创新是企业发展的生命力，它首先体现在人可科技员工观念的创新。公司突破传统的意识，打破传统挂念和意识，来打造自己的品牌。具体体现为体制创新、机制创新、管理创新等。公司在创新中发展、壮大自己，实现效益规模化，把企业建设成为更具竞争力的企业。