

全国地区销售现货护栏网 圈地护栏网 养殖围栏网

产品名称	全国地区销售现货护栏网 圈地护栏网 养殖围栏网
公司名称	安平县烁光丝网制造有限公司
价格	36.00/1
规格参数	丝径:3.5mm 孔径:9*17 尺寸:1.8*3m
公司地址	安平县东黄城镇北侯疃村北400米处
联系电话	0318-7588860 15303182006

产品详情

产品常见规格：

- (1). 浸塑丝径：3.5mm - - 8mm；
- (2). 网孔：60mm x 120mm四周双边丝；
- (3). 最大尺寸：2300mm x 3000mm;
- (4). 立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理；
- (5). 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；
- (6). 连接方式：卡接。

产品优点：

1. 网格结构简练、美观实用;
2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；
3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；
4. 价格中等偏低，适合大面积采用。

主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种隔离用网。

产品用途安装方式

用于市政护栏网、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，铁路封闭网、双边丝护栏网高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场工工矿学校隔离与防护。

产品安装

对于双边护栏网在安装施工时应注意的几个问题

- 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。
- 2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。
- 3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。
- 4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得到保证。