静电跨接线\BVR 4mm2

产品名称	静电跨接线\BVR 4mm2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

黄绿双色法兰跨接线,BVR黄绿静电连接线

保护接地线如果是从设备上连出到设备之外的，一般需要考虑保护接地线不能因为人或其他物体无意的偶然碰触而折断。一般对于单根的接地线，建议接地线的线径不小于4mm2为宜。这一要求也比较容易满足。

诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

对于GB 4943-2001的表3B而言，前面额定电流较小的几项线径要求有加注，在注释中都说明了这种保护接地线是用在电源软线之中，这也是考虑了接地线要具有防止

偶然外力碰触而折断的基本能力。举例来说，计算机交流电源线中的PE线线径远不到4mm2，它和相线、中线汇集在一根较粗的电源软线里，在外力的碰触下就不容易折断了。但如果单根接地线采用这样的线径，就有问题。

二、从需要保护的设备的工作电流来选择

设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是被保护设备的工作电流大校通信设备的保护接地线线径的选择，可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行选择。一般来说，实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。

根据GB 4943-2001第条的规定，保护连接导体的尺寸，按GB 4943-2001标准中的表7-1GB进行选取：

诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊