

三网合一720芯落地式光缆交接箱

产品名称	三网合一720芯落地式光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

三网合一720芯落地式光缆交接箱

产品详细说明【产品名称】：GPX-HF三网合一光交箱【产品型号】：HF-96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，480芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯，1200芯，1440芯【产品颜色】：灰白色【生产厂商】：普纬达通信【产品材质】：SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，【产品规格】：落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）四、包装运输和贮存

1、包装本机架包装箱按GB3873-83中木箱包装规定要求执行，具有防潮、防震措施。箱内附有装箱单、备附件、合格证、使用说明书等技术文件，整机用塑料袋封装。箱内装有防震、防潮材料、箱外刷有防雨、防潮、叠放防数量及方向等标志。2、运输本机架能适应各种交通工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要求环境温度在-30 ~+55 ，相对湿度 90%（+30 时），应有遮篷，以免直接受雨淋袭和日光暴晒；装卸和搬运按包装箱上刷制的运输作业标志进行。3、贮存经包装的光缆交接箱的箱体叠放数量不应超过包装箱上刷制的叠放数字。产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~+55 。

你没有任何一分钱的损失，没有任何风险。我对本公司产品有信心，对自己的服务有信心。

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，三网合一光交箱、OMDF光纤总配线架、三网合一光纤配线架、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等.....**【免费印字】**：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，，，量大优惠，长期大量库存现货一、光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

使用条件：工作温度：-40 +60 相对湿度：95%

(+40 时)大气压力：70 106Kpa贮运温度：-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合

YD/T988-1998标准主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB

多模 0.30dB回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB绝缘电阻：2×10

4M /500VDC耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N