

厂家报价ZW7-40.5

产品名称	厂家报价ZW7-40.5
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	额定频率:50HZ 额定电压:40.5 额定电流:1600
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

每日新闻：混凝土屋顶结构承重能力达到40~60KG/m²。如屋面不满足承载力要求，需对原设计进行调整，使用更轻型的支架方案，或者减少光伏系统的安装容量再进行光伏安装；确认房屋整体结构未发生严重影响建筑安全的变形；屋面防水层未受到严重破坏，无漏水情况，否则需先重做防水。 ZW7-40.5户外高压真空断路器，主要用于户外35KV输变电体系的控制与掩护，也实用于城、乡配电网及工矿企业的正常操纵与短路掩护之用。该产物总体布局为瓷瓶支柱式；上瓷瓶内装真空灭弧式，下瓷瓶为支柱瓷瓶。实用于频仍操纵的场合。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、利用寿命长，安装维护方便等特点。主要特点：1、瓷柱式结构，防水型传动箱，新型的真空灭弧室；2、3只电流互感器，每相四个线圈，根据用户需要选择变化；3、可配CD10电磁机构或CT19弹簧机构；4、开断性能好，可靠性高寿命长，维护工作量大；5、无油化、无气化、经济环保；6、外绝缘修正后现运行海拔2700mm。使用环境：1、周围空气温度：上限+40，下限-40；2、海拔：2000m(若海拔增高，则额定绝缘水平相应提高)；3、风压：不超过700Pa(相当于风速34m/s)；4、地震烈度：不超过8度；5、污秽等级：级；6、日温差：不超过25；7、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；8、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。