全高闸（转闸）系统

产品名称	全高闸（转闸）系统
公司名称	武汉深智通智能系统有限公司
价格	1008.00/台
规格参数	品牌:深智通
公司地址	洪山区武珞路南378号东风有限汉办附7号楼（注册地址）
联系电话	15527870609

产品详情

● 通道闸机械系统分为结构架和机芯两部分。结构架作为载体，其上安装有方向指读写装置、机芯组成主要有电机、主板、机架、固定架、传动轴、闸门、防尘防水盖、护栏等；

● 通行方向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

● 自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；

● 独特的双向防反转功能

● 断电自由旋转功能,满足消防要求

● 灯光提示：通行方向指示

● 控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选)

● 控制板带有记忆功能,能满足团体通行

● 采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求

◇机箱材料：国标304号不锈钢框架结构

◇结构：框架结构/ 精细型材304不锈钢管

◇机箱尺寸：L2300*W1450*H2300（mm）

◇摆臂长：600mm

◇重量： 约200公斤/单台

◇摆臂传动角度：90度

◇摆动方向：单向或双向

◇电源电压：AC220±10% V,50HZ

◇驱动电机：直流电磁铁 30W/24V

◇输入接口：继电器开关信号或RS485电平信号

◇通行速度：约40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

◇闸门开、关时间： 1-2秒

◇工作环境：室内、室外(配防雨架)

◇通信控制接口：TCP/IP通讯，RS485标准（订制）

◇正常使用寿命：500万次

◇湿度:5%--90%

◇感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做

◇开闸时间：0.2秒

◇通行速度：30人/分钟

◇通讯接口：标准TCP/IP通讯

◇输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽≥100ms的DC12V脉冲信号，驱动 电流≥10mA；

◇工作环境：室内、室外(阴棚）

◇温度：-15℃ ～ 60℃

◇相对湿度：≤90%，不凝露

分享到：

点击次数：9 更新时间：2017-08-22 14:02:54 【打印此页】 【关闭】

上一条：标准单通道全高闸 下一条：弧形小平移门