

全高闸（转闸）系统

产品名称	全高闸（转闸）系统
公司名称	武汉深智通智能系统有限公司
价格	1008.00/台
规格参数	品牌:深智通
公司地址	洪山区武珞路南378号东风有限汉办附7号楼（注册地址）
联系电话	15527870609

产品详情

通道闸机械系统分为结构架和机芯两部分。结构架作为载体，其上安装有方向指读写装置、机芯组成主要有电机、主板、机架、固定架、传动轴、闸门、防尘防水盖、护栏等；

通行方向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；

独特的双向防反转功能

断电自由旋转功能,满足消防要求

灯光提示：通行方向指示

控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选)

控制板带有记忆功能,能满足团体通行

采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求

机箱材料：国标304号不锈钢框架结构

结构：框架结构/ 精细型材304不锈钢管

机箱尺寸：L2300*W1450*H2300（mm）

摆臂长：600mm

重量：约200公斤/单台

摆臂传动角度：90度

摆动方向：单向或双向

电源电压：AC220 ± 10% V,50HZ

驱动电机：直流电磁铁 30W/24V

输入接口：继电器开关信号或RS485电平信号

通行速度：约40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

工作环境：室内、室外(配防雨架)

通信控制接口：TCP/IP通讯，RS485标准（订制）

正常使用寿命：500万次

湿度:5%--90%

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做

开闸时间：0.2秒

通行速度：30人/分钟

通讯接口：标准TCP/IP通讯

输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽 100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流 10mA；

工作环境：室内、室外(阴棚)

温度：-15 ~ 60

相对湿度：90%，不凝露

分享到：

点击次数：9 更新时间：2017-08-22 14:02:54 【打印此页】 【关闭】

上一条：标准单通道全高闸 下一条：弧形小平移门