

惠州陈江惠阳淡水塘厦全自动配线顶面 纸盒贴标机

产品名称	惠州陈江惠阳淡水塘厦全自动配线顶面纸盒贴标机
公司名称	惠州市逸林自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	使用电源:220V/50Hz 贴标速度:12-35M/min 机器尺寸:1400*650*1500mm
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州市惠城区仲恺高新区华泰日园5楼
联系电话	0752-3256363 15986536500

产品详情

贴标设备为什么都用PLC控制而不用单片机

贴标机已经非常普及，给广大用户带来了生产的便捷。贴标机的控制系统，多半都是采用PLC控制。

可编程控制器PC（Programmable Controller），也称为PLC（Programmable Logical Controller）即可编程逻辑控制器，PLC是以微处理器为基础，高集成度的新型工业装置，是计算机与工业技术结合的产品。

PLC采用计算机结构，主要包括CPU、存取器、输入输出模块、通讯接口及模块、编程器和电源6个部分。PLC内部采用总线结构，进行数据和指令的传输。外部的各种开关信号、模拟信号，传感器检测的各种信号均为PLC输入量，它们经过PLC的外部输入到内部寄存器，PLC做各种逻辑运算或其他运算处理送到PLC的输出端，从而对现场设备提供各种控制。

PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能，还具有数字运算、模拟调节、监控、记录、计算机接口、数据传输功能，而且还能进行中断控制、智能控制、过程控制、远程控制、向上能与上位机进行通讯，向下能直接控制生产设备，可以通过下级PLC直接去控制执行机构。

不干胶贴标机采用PLC控制，能更好的解决贴标机的可靠、安全、经济、灵活、经济等问题。

对于自动贴标机应用而言，每款机器或每个应用都不尽相同，基于PLC上的开发调试都非常方便、

有效，所以基本都采用PLC体系，而不是单片机系统。不同厂家的PLC有相同的工作原理，类似的功能和指标，有一定的互换性，质量有保证，编程软件正朝标准化方向迈进。而单片机应用系统则是功能千差万别，质量参差不齐，学习、使用和维护都很困难，对于非量化的应用个案是不可取的。

产品特性：

全自动平面贴标机主要应用于对产品顶部进行自动贴标，适合于平面或弧形较小物品

机器采用触人机界面触屏操作系统，PLC控制系统。

精确的标签定位，贴标精度达到 $\pm 1\text{mm}$ 。

出标的速度与产品传送速度自动同步，保证标签平滑不起皱。

可根据客户产品需要定做输送带的长度和宽度。

机器主要适用于礼盒、医疗、食品、日常用品、塑胶化工等产品贴标。

HYL-210T全自动平面贴标机

机器型号HYL-210T

使用电源220V/50Hz

贴标尺寸 (20-250) * (20-120) mm

贴标速度12-35M/min

贴标宽度10-120mm

贴标高度20-150 mm

机器尺寸1400*650*1500mm

可供选择打印机、透明光眼

惠州市逸林自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型专业企业。公司自成立以来，凭借自身的技术和经验，不断进取、锐意创新，已逐步成为同行的佼佼者。本公司严格执行ISO9001的优化管理，已在市场上形成了几大主打产品：打包机系列、热收缩机系列、封箱机系列、贴标机系列、真空机系列、封口机系列、高周波系列等。服务宗旨免费安装调试，提供技术指导，一年保修，终身维护！以客户需求为导向，提高客户生产效率为目标。

公司名称：惠州市逸林自动化设备有限公司

联系方式：林经理 13516668574 0752-3256363

微信号：林经理 13516668574

公司地址：惠州市仲恺高新区平南华日泰工业园5楼