

# 55寸 65寸曲面弧形液晶拼接屏 视频监控电视墙

产品名称	55寸 65寸曲面弧形液晶拼接屏 视频监控电视墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LTD550HA01 分辨率:3840*2160P 产品尺寸:1095.37*615.20*39.20mm(水平投影尺寸)
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

## 产品详情

55 / 65寸曲面弧形液晶拼接屏

会议/舞台/展览展厅大屏显示墙幕"产品详情

温馨提示:

- 1、产品参数未经授权严禁复制和转载，复制或转载使用导致的任何问题，我方一概不负责，
- 2、49寸曲面液晶拼接屏已停产（请勿拍）
- 3、55寸 / 65寸正常生产，请悉知

### 【一、产品概述】

- 1、Open cell硬屏原装液晶面板;
- 2、Open cell其具备的3D数字滤波、3D数字降噪、广视角、无水纹、无暗斑等特性都是其它面板无法比拟的;
- 3、拥有178度的超宽可视角度,几乎从任何角度都能展现\*\*的画面还原能力;

- 4、高色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的稳定;
- 5、影像稳定不闪烁,液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题.
- 6、采用工业级专业DID液晶拼接屏,专为工业监控和多媒体信息显示而设计,可实现信号拼接显示,还可实现信号分割显示、开窗、叠加、跨屏、漫游缩放等特殊显示功能.
- 7、超窄边框设计,双边物理拼缝可达9mm,光学拼缝13mm
- 8、支持7×24小时,365天连续开机,具有非常高的可靠性和稳定性且背光源长达60000小时的使用寿命.
- 9、系统既可模拟信号接入也可数字高清信号接入,各类型的信号输入均可实现单屏显示、任意组合拼接显示、全屏拼接显示.
- 10、所有信号通过各类矩阵接入液晶拼接屏,可实现信号的任意切换和任意组合拼接显示.
- 11、所有拼接单元可单屏显示相同或不同信号源.
- 12、视频信号可接入各类存储设备进行数据的存储方便日后的调取和接入液晶拼接屏进行实时的显示.

## 【二、功能特性】

### 55寸/65寸曲面弧形液晶拼接屏 视频监控大屏

- 1、曲面比平面,更符合人眼弧度,让你体验与平面不同视感,人的眼睛本身就是个圆球体,即是——"曲面";
- 2、高对比度5000:1,明暗清晰,层次感更强;
- 3、普通拼接屏曲面弧度为零,而曲面液晶屏的曲面弧度与人体在眼球弧度相同;
- 4、不闪屏+滤蓝光;
- 5、超窄边拼缝设计工艺;
- 6、画面无延时,无拖尾现象,自然流畅,画质细腻.
- 7、利于眼睛保护:相比传统液晶拼接屏,有效降低了闪烁现象导致的眼睛疲劳;
- 8、3000/4000R曲率.数字月下,弧度越大,更贴合人眼视物习惯;
- 9、窄边拼缝设计工艺:画面无延时,无拖尾现象,自然流畅,画质细腻,支持N\*N的液晶拼接;
- 10、曲面拼接屏比曲面电视机的拼接更加美观,整体效果更加高端大气.

## 【三、产品参数】

- 1、49寸曲面液晶拼接屏参数(已停产,请勿拍)

- (1)拼接屏型号:LTD490HA01;
- (2)产品尺寸:1095\*619.2\*128.15mm(水平投影尺寸);
- (3)显示面积:1073.8\*604\*39.2mm;
- (4)图像长宽比:16:9;
- (5)双边物理拼缝:9 mm(上下,左右);
- (6)双边光学拼缝:小于13mm;
- (7)分辨率:3840\*2160P;
- (8)刷新率:60HZ;
- (9)响应时间:8ms;
- (10)亮度:500cd/m<sup>2</sup>;
- (11)对比度:5000:1;
- (12)曲率:R=3000;
- (13)可视角度:178 ° ;
- (14)电源:AC100V-200V;50/60HZ;
- (15)功耗:120W;
- (16)信号接口:HDMI、 DVI、 VGA、 \*\*、 RS232、 RJ-45;
- (17)工作温度:-20 ° ——60 ° .

## 2、 55寸曲面液晶拼接屏参数

- (1)拼接屏型号:LTD550HA01;
- (2)产品尺寸:1230.49\*694.55\*141.15mm(水平投影尺寸);
- (3)显示面积:1209.60\*680.40\*39.20m;
- (14)电源:AC100V-200V;50/60HZ;
- (15)功耗:135W;

## 3、 65寸曲面液晶拼接屏参数

(1)拼接屏型号:LTD650HA01;

(2)产品尺寸:1448.07\*819.72\*149.19 mm(水平投影尺寸);

(3)显示面积:1428.48\*803.52 \*38.06mm;

(5)双边物理拼缝:10 mm(上下6mm,左右5mm);

(12)曲率:R=4000;

(15)功耗:174W;

#### 【四、产品图片】

#### 【五、应用领域】

应用于交通管理指挥中心,城市管理应急指挥中心,生产调度控制中心,矿业安全生产监控中心,商场、酒店、通讯信息显示系统,金融证券信息显示系统,消防、气象、海事防汛指挥中心、品牌专卖店、电力调度监控系统、大型厂矿监控系统、电视台或大型演播中心监视幕墙、视频会议、连锁专卖店、企事业单位、物业社区、酒店、房地产营销中心、大型商场、综合商业写字楼、展览展厅、博物馆等.