

46寸 49寸 55寸无缝零拼缝液晶拼接屏 视频会议拼接墙 55寸无缝拼接屏

产品名称	46寸 49寸 55寸无缝零拼缝液晶拼接屏 视频会议拼接墙 55寸无缝拼接屏
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DV550FHN-NV3 分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

46寸 / 49寸 / 55寸无缝零拼缝液晶拼接屏

/安防监控/视频会议大屏 电视幕墙/

郑州55寸无缝拼接屏 石家庄 LG55寸无缝零拼缝液晶拼接屏产品详情

北京55寸无缝拼接屏 天津55寸无缝拼接屏 武汉55寸无缝拼接屏 合肥55寸无缝拼接屏

南昌55寸无缝拼接屏 杭州55寸无缝拼接屏 宁波46寸无缝拼接屏 温州55寸无缝拼接屏

长沙55寸无缝拼接屏 南宁55寸无缝拼接屏 兰州55寸无缝拼接屏 西安55寸无缝拼接屏

新疆55寸无缝拼接屏 青海55寸无缝拼接屏 宁夏55寸无缝拼接屏 吉林55寸无缝拼接屏

辽宁55寸无缝拼接屏 黑龙江55寸无缝拼接屏

温馨提示：

- 1、产品参数未经授权严禁复制和转载，复制或转载使用导致的任何问题，我方一概不负责
- 2、无缝零拼缝液晶拼接屏/安防监控/视频会议大屏目前市场仅销尺寸如下（可选购）：

(1) 京东方：46寸 / 55寸

(2) 三星：46寸 / 49寸 / 55寸

(3) LG：55寸3、0mm无缝液晶拼接屏由中心屏幕与边缘屏幕组成，采用在边缘配置显示像素的新技术构建的边缘屏幕用于恢复显示被黑框破坏的输入图像，将多个中兴屏幕融贯成一个无黑框、无边缘图像丢失的显示系统。

【一、产品特点】

1、电子补偿0mm无缝技术，解决普通液晶拼接屏的黑边困扰；2、采用智能色彩边缘还原技术，像素点距 1.4mm；3、边缘屏幕为弧面显示，非颗粒式点状LED显示；4、两屏之间用一条边缘屏幕跨屏显示，完全覆盖屏与屏之间的物理缝隙；5、液晶屏任何角度观看没有拼缝，以及没有黑色线条，屏与屏安装之后即可实现无缝拼接，无需拼后处理；6、表面采用高透度透镜封装，非光学透镜或光学折射原理的无缝；7、没有黑框拼缝；8、全屏幕主动式电子像素显示，逼真还原输入视频图像；9、全屏幕无输入图像丢失；10、全系统视频图像无光学扭曲；11、边缘屏幕非光学原理成像。

【二、产品结构及透镜封装技术】

1、独有的透镜封装技术，把LED很好的与液晶大屏融为一体，同时还提高了图像的显示效果。2、LED采用**进的贴片技术，并且可进行单独拆卸，更换方便简单，寿命长，散热小，全程由计算机进行控制，显示更加**，后期无需进行维护，售后成本低。3、支持机柜、嵌入、壁挂等多种安装形式，整个显示效果完全没有黑边，在会议室、指挥中心、广播电视等场合非常适用。

【三、产品技术原理】

在LED光源上面增加了高透光度的会聚透镜封装边条，使光线更加柔和，更加逼近液晶屏的原色。

【四、产品技术参数】

46寸49寸55寸无缝零拼缝拼接屏视频会议大屏

1、型号：DV550FHN-NV3;2、液晶面板类型：55" LG LED
Pane;l3、图像分辨率：1920(H) × 1080(V);4、像素间距：0.63mm(H) × 0.63mm(V);5、亮度：500(cd/
m²);6、对比度：5000:1;7、响应时间：8ms;8、显示色彩：16.7M;9、视角：178°(H) /
178°(V);10、像素补偿特征：像素点距 P1.4;11、封装工艺：高透度会聚透镜封装;12、像素点工艺：S
MD贴片技术;13、屏幕比例：16:09;14、画质补偿技术：LTI、CTI;15、运动补偿技术：AUTO MOVE;16、
滤波器：3D梳状滤波，数字降噪;17、视频制式：PAL、NTSC;18、复合视频输入：CVBS(BNC)
× 1;19、复合视频输出：CVBS(BNC) × 1;20、电脑信号输入：VGA(DB-15) × 1;1920 × 1080@60Hz向下
兼容;21、数字信号输入：DVI(DVI-I) × 1;HDMI × 1;1080P(1920x1080)向下兼容;内置拼接控制器
系统集中控制输入 RJ45(RS232) × 1;RJ45(ISP) × 1;TCP/IP;22、系统集中控制输出：RJ45(RS232) × 2;23
、系统：自动温控系统自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能
耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性;24、定时开关机功能：智能开关机，用户可自由设置时间段
以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用;25、预案管理功能：16组大屏显示预案、矩阵联动
，支持预案轮巡，方便客户管理、使用;26、字幕功能功能：客户可根据自身需求进行字幕内容的设定
，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行
说明，字幕可实现拼接;27、操作方式：电脑集中控制;28、总线控制：I2C;29、平均无故障时间：(M
TBF) 60000小时;30、电源：宽电压设计100~240V;31、功耗：175W;32、边框尺寸：0mm;33、外形尺寸：1

214.5 × 685 × 95mm (宽 × 高 × 深);34、显示区域尺寸：1214.0mm × 685mm(宽 × 高);35、安装孔位：800mm × 400mm(宽 × 高);36、外壳材质：全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰;37、安装方式：标准型机柜、定制型机柜;38、重量：整机毛重(含包装)约40Kg;39、整机净重：约25Kg;40、存储温度：-20 ~65 ;41、工作温度：0 ~55 ;42、工作湿度：10%~90%。【五、产品图片】

【六、无缝拼接屏VS常规屏】

【七、应用领域】

46寸49寸55寸无缝零拼缝拼接屏视频会议大屏无缝零屏峰液晶拼接屏广泛应用于道路交通指挥调度中心，企业生产调度中心，办公会议，酒店会议，娱乐中心，综合商业场所，品牌专卖店等。