

高性能液晶显示调节器 100~240V

产品名称	高性能液晶显示调节器 100~240V
公司名称	江苏神港自控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江苏神港自控技术有限公司 测量范围:100~240V
公司地址	盐城市城南新区新河街道文港南路105号4号厂房 A区 (CNX)
联系电话	15312887666

产品详情

品牌	江苏神港自控技术有限公司	产品型号	ACD-1□A、ACR-1□A高性能液晶显示调节器
测量范围	100~240V		

act系列数字调节器是由日本神公司开发的新一代多功能数字调节器，

特性

* 11段5位大lcd (24.0mm × 11.0mm或14.0mm × 5.4mm) 和22点 (或10点) 条形图同时显示，pv显示的颜色可按要求变化，显示清晰、直观。

*具有分区pid控制，15步程序控制及诸多特选功能。

*使用监控软件，可与带usb端口的pc机通信。

*高级功能设定后，经常使用的sv、pid、报警等设定项只要操作3个按键就能很方便地进行设置。

*控制输出off期间，可按要求使pv显示和报警输出仍然工作。

选型表

*1.共12种报警方式可以选择。

*2.可选择的类型有k、j、r、s、b、e、t、n、pl-、c、pt100、jpt100、4-20ma、0-20ma、0-10mv、-10-10mv、

0-50mv、0-100mv、0-1v、0-5v、1-5v、0-10v。

*3. 100 ~ 240v ac为标准规格。特选24v dc,应加注“1”。

*4. acd-13a, acr-13a可以特选这个功能。

*5单相和三相断线报警(20a,100a)可以通过按键选择。ct是要分开购买的。不支持dc电流输出型号。

外形尺寸(单位:mm)

接线端子配置 开孔尺寸(单位:mm)

清晰可视的条形图显示

22段条形图与pv,sv等同时显示,很容易观察手动输出操作。对acd-15a、acr-15a,可以条形图检查阀位开度(反馈分压器设定为“yes”时)。

株式会社二十一世纪的经典之作,集高性能、多功能、高精度、环保于一体的全功能智能数字调节器,自2008年投入市场以来,得到中国广大客户的一致赞誉,因而被广泛应用于电力、石化、冶金、橡塑、热处理、汽车、科研等行业的过程控制领域。

特点:

- 1、采用业界领先的大型液晶显示屏,测量值和设定值都为五位数字显示,输出量用光柱显示,且显示颜色可根据要求变化,有红、绿、橙三种颜色,清晰、美观、大方;
- 2、使用监控软件,可与带usb接口的pc机通信设定,使用非常方便;
- 3、具有分区pid控制,内置15段程序控制
- 4、多种输入方式选择(可直接接收无源变送器),多种输出方法;
- 5、精度为0.1%,采样周期为0.1s;
- 6、多种事件输入,可通过按键切换:
 - a、sv值存储
 - b、on/off值切换
 - c、加热/冷却动作切换
 - d、定时器功能启/停
 - f、pv显示保持pv峰值
 - h、自动/手动切换
- 7、多种事件输出,可用按键操作:
 - c、定时器on时控制动作on
 - d、加热器断线报警输出
 - e、回路断线报警
 - f、定时信号输出
 - h、程序组结束输出
- 8、rs485和rs232通讯功能,modbus rtu、modbus acsii、神港通讯协议可选择。

选型：

ac -1 a /							
外形	s						48*48*100
	r						48*96*100
	d						96*96*100
尺寸							
控制方式	3						pid控制
	5						阀位控制
报警		a					a1报警输出
主输出			r				继电器输出
			s				dc12v输出
			a				dc4~20ma输出
输入				m			多种输入方式
特选功能					a2		a2报警输出
					c5		rs485通讯
					c		rs232c通讯
					la		回路断线报警
					p24		24v直流电源
					tc		端子盖
					e1		事件输入（四点）
					evt3		事件1~3输出
					evt5		事件4~5输出
					e		外部设定
					t		变送输出

电话：086 0515 83097001 移动电话：15312887666 传真：086 0515 83097005 地址：中国江苏盐城市
江苏省盐城市盐马路198号 邮编：224002 公司主页：<http://js-shinko.com> <http://jsshinko.cn.alibaba.com>