

# 陕西35KV六氟化硫断路器LW8-40.5供应

产品名称	陕西35KV六氟化硫断路器LW8-40.5供应
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	29888.00/台
规格参数	品牌:西安红光电气 型号:LW8-40.5 额定电流:630A
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

## 产品详情

### 1.概述:

四川35KV六氟化硫断路器LW8-40.5供应是三相交流50赫兹的户外高压电气设备；适用于40.5kV输配电系统的控制和保护；也可用于联络断路器及开合电容器组的场合；并可内附电流互感器供测量与保护用。LW8-40.5型断路器配用CT14型弹簧操动机构。断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056：1987《高压交流断路器》的要求。断路器的主要特点:开断性能优良，采用压气式灭弧室，燃弧时间短，电寿命长，在额定电压下连续开断25千安20次不检修，不更换六氟化硫气体；绝缘可靠，机械可靠性高，合闸能力强，能频繁操作；开合电容器组电流400安无重燃；切空长线25、50公里无重燃；结构简单、体积小，不检修周期长。西安红光智能电气有限公司

四川35KV六氟化硫断路器LW8-40.5供应使用环境条件:

海拔高度：不超过2500;米；高原型4000米；环境温度：-30 —+40 （特殊要求-40 —+40 ）；相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%（25）；风速：不大于35米/秒；污秽等级为III级；瓷套爬距为1050mm（1320mm）（公称爬电比距不低于25 mm / kV）。日照：0.1w/cm<sup>2</sup>；覆冰：10mm(MAX)地震条件:垂直加速度0.3g;水平加速度0.15g(max)没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。

西安红光智能电气有限公司产品介绍

四川35KV六氟化硫断路器LW8-40.5供应概述:

LW8-40.5型六氟化硫断路器是三相交流50HZ的户外高压电器设备,适用于40.5KV输配电系统的控制和保护,也可用作联络断路器及开合电容器组场合.