

扩散硅压力变送器 扩散硅

产品名称	扩散硅压力变送器 扩散硅
公司名称	江苏神港自控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江苏神港自控技术有限公司 型号:扩散硅 控制模式:扩散硅压力变送器
公司地址	盐城市城南新区新河街道文港南路105号4号厂房 A区 (CNX)
联系电话	15312887666

产品详情

品牌	江苏神港自控技术有限公司	型号	扩散硅
控制模式	扩散硅压力变送器	温度范围	-100KPa ~ 60MPa ()

江苏神港自控技术有限公司是一家中日合作企业，主要是从事智能电动执行机构、电（气）动调节阀和现场检测仪表的生产与销售，以及日本神港テクノス株式会社智能控制仪表在中国市场推广销售。日本神港テクノス株式会社是全球第一家生产智能型自动化控制仪表的专业厂家，在全世界有30多家分公司和代理商，神港产品以极其领先技术、卓越性价比在自动化控制领域里享有声誉。本公司产品sk系列智能型电动执行机构，是由日本神港提供专有控制器，严格按照iso9001国际质量体系设计、生产的新一代智能数字式电动执行机构，它集过程控制、阀门执行于一体，接收传感器信号（如温度、压力、流量、ph值等）并用神港独特的控制方式对其精确控制，他可以方便与plc、人机界面、dcs控制系统，节省了现场控制器（如调节器、dcs系统）和大量现场繁琐的配线，是中小项目阀门自动化集中控制的最佳选择。具有高精度、高可靠、长寿命、无噪音的特点，已成功应用于石化、造纸、电厂、冶金、轻工、科研等领域，

。

压力变送器适用性广、安装维护方便、可任意位置安装。压力变送器主要技术指标 测量范围：-100

精度等级：0.1级、0.2级、0.5级 环境温度：-40 ~ 80 介质温度：-40 ~ 125 （温度补偿-20 ~ 80 ）长期稳定

工作电压：12.5 ~ 36vdc 输出信号：4-20ma(二线制)0/1-5vdc(三线制) 量程迁移：可做标准量程10

震动影响：任意轴上，200hz/g为0.01%f . s 变送器防护等级：ip65 防爆：ia ct4，本质安全型 关联设备：Ib802

膜片为96%氧化铝陶瓷 过程连接件为316l不锈钢 密封圈：丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶

总机：0515-88888986(10线) 传真：0515-83097005 直线：0515-83097001 83082666 联系人：乔小姐

13921874269 徐先生 15312887666 地址：江苏盐城市前进工业园区 网址：www.js-shinko.com www.js-

skong.com 邮箱：hwxq10295@126.com