

# 抛石护堤电焊石笼网、 锌铝合金石笼网-利众丝网

产品名称	抛石护堤电焊石笼网、 锌铝合金石笼网-利众丝网
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	8.20/平方米
规格参数	厂家:利众丝网 网孔直径:6*8cm 8*10cm 10*12cm 产地:安平
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

## 产品详情

### 抛石护堤电焊石笼网、 锌铝合金石笼网-利众丝网

安平县利众丝网制品有限公司是一家专业生产销售格宾网箱（格宾网.石笼网.雷诺护垫.重型六角网）的厂家。目前我公司专业生产的产品有石笼网，石笼网箱，格宾网，铅丝石笼网，雷诺护垫，格宾石笼网，镀锌石笼网，格宾石笼网，高尔凡石笼网，重型六角网，格宾挡墙，固滨网笼，生态绿格网等。

石笼网的空隙较大,所以常常在石笼网空隙覆土或填塞缝隙,经过微生物及各种生物的作用,形成了松软且富含营养成分的表土,有利于植物生长.形成良好的生态环境.(2)其次石笼网还具有较强的透水性.在石笼网内填充石块等物体料多为松散体,存在很多的孔隙,这样就具有了透水性,可以充分保证河岸与河流水体之间的水分交换和调节功能,滞洪补枯、调节水位,增强水体的自净能力,有利于砌体后土壤中孔隙水的排出,从而减少墙体后的地下水压力.同时,地表水一旦入渗墙后土中,则可以通过砌体较快地排出,有效降低地下水位.(3)石笼网还有较好的抗冲性.石笼网要应用在河岸,海边堤坡防护长期经受风浪拍打侵蚀但石笼防护工程的防冲系数是一般抛石防护工程防冲系数的两倍,石笼护垫防护工程中的块石即使产生位移,此时变形后的护垫结构将调整,达到新的平衡,而整体不会遭到破坏,从而有效保护岸坡土壤不遭破坏.因此安全系数高.(4)较好的防浪性.由于石笼内填块石存在一定空隙,风浪、浪峰上拍时,浪花被粉碎,减小了浪压的冲击力,风浪、浪峰退下时,因石笼网有空隙,破坏了风浪的真空吸力,又减小了对防护工程的破坏力度,加之整体结构可在风浪力作用时进行微调,避免了墙身出现裂缝的缺点.(5)较好的柔韧性.石笼网的原材料可采用涂膜热镀锌低碳钢丝,构成网格的钢丝有一定的强度,不易被拉断,石笼整体强度较高.低碳钢丝承受适度的变形特点,可以将全部工程连成整体,不需分缝,即使由于某种原因使结构中断裂一根网丝,也不会影响结构的整体性.特别在受地基土沉陷或墙后土有小的变形影响时,结构能进行自身适应性的微调,不会因不均匀沉陷而产生沉陷缝等,整体结构不会遭到破坏.