

# 移动式紫外线活性炭负离子臭氧空气消毒机

产品名称	移动式紫外线活性炭负离子臭氧空气消毒机
公司名称	武汉市迈新医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市雄楚大道350号
联系电话	02787377242 13871516657

## 产品详情

绿天使 KXGF090A移动式动静态空气消毒器具有室内空气杀菌消毒、降解有害物质等多项功能。本系列机配置有不锈钢初滤网、活性炭纤维、纳米二氧化钛光催化网、紫外线杀菌灯、负离子发生器、臭氧发生器、智能化控制系统等。本产品有从初滤到完全净化消毒多道程序，能在短时间内迅速杀灭空气中的病毒和细菌，分解各种有害气体，补充室内缺乏的负离子，是预防呼吸道传染性疾，防止病毒、细菌经空气传播，降解净化室内有害气体污染的高效率、高节能，新一代环保医用空气净化消毒装置。

功能配置：光催化长效动态消毒，杀灭空气中的细菌、病毒、分解有害气体紫外线长效动态消毒，杀灭空气中的细菌、病毒臭氧静态快速消毒，杀灭空气中的细菌、病毒，消除异味和臭味（可选）初效过滤器滤除粉尘、纤维活性炭纤维净化器：吸附、分解有害气体及烟雾负离子发生器：聚降除尘和补充室内负离子

程控：智能化微处理系统，按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置9个时间段,自动运行实现无人操作

遥控：待机、消毒模式选择、风速、风向、定时、对时手控：消毒模式选择、启停累时：不同的消毒模式运行时间累计可达70000小时报警：机内紫外线强度衰减及故障自动报警，滤网清洁提示系统记忆：电脑程序和时钟均有记忆功能，断电后复电重启，无需重新设置，机器按原设定程序运行

技术参数：

绿天使 KXGF090A移动式动静态光催化空气消毒器

额定电源	输入功率	噪音	循环风量	臭氧量	机内紫外线辐照强度	适用体积	负离子个数
220V/50HZ	88W	< 48db	500m <sup>3</sup> /h	2500mg/h	10000 μ W/ cm <sup>2</sup>	90m <sup>3</sup>	6 × 10 <sup>6</sup> /cm <sup>3</sup>
光催化网：孔径 110PPI、孔隙率 95%、TiO <sub>2</sub> 纳米级				15nm初效过滤网：200目高密不锈钢网			

适用范围：

医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房（ICU\CCU）、一般病房等医疗医技科室以及科研院所，实验室及其他卫生消毒场所；消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》医院 Ⅲ类无菌环境要求即菌落数 200cfu/m<sup>3</sup>

药厂、食品厂、疗养院、剧院、学校、图书馆、幼儿园、写字楼、酒店、宾馆、银行、档案馆、车船密封舱及各类公共室内场所和密闭空间。