

360芯三网合一光纤配线柜规格性能图片

产品名称	360芯三网合一光纤配线柜规格性能图片
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

360芯三网合一光纤配线柜规格性能图片

360芯三网合一光纤配线柜规格性能图片、宁波市品悦通信三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线架|共建共享光纤配线柜《三网合一光纤配线架》144芯三网融合MODF光纤配线架、288芯三网融合MODF光纤配线架、360芯三网融合MODF光纤配线架、480芯三网融合MODF光纤配线架、576芯三网融合MODF光纤配线架、720芯三网融合MODF光纤配线架、960芯三网融合MODF光纤配线架、1152芯三网融合MODF光纤配线架|ODF光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：144芯、288芯、360芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

二、主要性能指标：1. 使用条件：1) 工作温度：-5 ~ +40 2) 相对湿度：85% (+30) 3) 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa 2. 光电性能：1) 连接器衰耗（包括插入、互换和重复）0.5dB 2) 互换性附加损耗 0.2dB 3) 重复性附加损耗 0.1dB 4) 回波损耗 > 40dB 5) 插拔耐久性寿命 > 1000次 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻 > 1000M / 500V (DC) 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压 > 3000V (DC)，5S不击穿

, 无飞弧3. 适用性指标: 1) 标称工作波长: 850nm、1310nm、1550nm。2) 光纤活动连接器: 符合GB12507以及相关标准的规定。3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。4. 外形尺寸及容量: 1) 外形尺寸: 2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400 (H×W×D) (mm)。2) 较大容量: 1440芯。

360芯三网合一光纤配线柜规格性能图片

360芯三网合一光纤配线柜规格性能图片【三网合一光纤配线架图文讲解】移动联通三网合一光纤配线架 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯) (Fiber Optic Distribut) 三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP;宁波市普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品。

1. 1152芯三网合一光纤配线柜图文详细概述使用条件: 1) 工作温度: -5 ~ +40 2) 相对湿度: 85% (+30) 3) 大气压力: 70Kpa ~ 106Kpa2. 1152芯三网合一光纤配线柜图文详细概述光电性能

1) 连接器衰耗 (包括插入、互换和重复) 0.5dB2) 互换性附加损耗 0.2dB3) 重复性附加损耗 0.1dB4) 回波损耗 40dB5) 插拔耐久性寿命>1000次6) 机柜高压防护地与机柜绝缘, 绝缘电阻>1000M /500 V (DC) 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V (DC), 5S不击穿, 无飞弧

我们的优势: 1.快速反应: 承诺以快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以短的时间为你量身定制你要求的产品。 2.优质的产品和价格: 我公司通过厂家采购,保证产品优质且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。 3.贴心的服务: 我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。

产品售后服务承诺

我公司按照ISO9001模式建立了适合本公司的体系。我公司产品按产品寿命周期质量环进行全过程的质量控制。对顾客实行全方位的质量满意承诺。

以下是我公司对顾客的服务承诺,也是我公司对售后服务的基本要求

为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺:

一、产品质量承诺:

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准。
- 2、产品在有检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
- 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺:

我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。

三、若供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.

四、在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.

五、售后服务能力及在设计使用寿命期内，我方承诺应能保证使用方更换到原厂的零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

六、建立合理的销售服务管理制度及体系：

1、售前服务。设立专门的销售服务机构，公司将会安排相关人士负责到场教正确及时的使用。

2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失，在产品使用过程中，公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品，让用户用得安全，放心。

3、售后服务。我公司在2小时内响应维护服务,12小时内到达现场维修，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的宜宾售后服务电话，有人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的法。如有需要到现场指导的，公司会在24小时之内安排相关人员到地点进行及时指导。

4、售后服务申明：本公司所提供的服务均为免费服务。

七、产品售后计划

1、设备正常运行验收后，我公司指派工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训，每年公司组织培训2次。培训内容包括：设备正确操作使用知识；识别初级故障及必要的恢复方法；常见故障排除方法。

2、定期派人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式彻底解决出现的问题。

订购热线15968986688 座机：0574-63615667 QQ:382778791，欢迎来电详谈