

单轨吊 矿用单轨吊 电缆拖挂单轨吊

产品名称	单轨吊 矿用单轨吊 电缆拖挂单轨吊
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	山东通煤:55 TDY-100:55 山东兖州:55
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

产品详情

电缆单轨吊是用于煤矿综采工作面顺槽电缆、乳化液高压胶管和水管的吊挂与移动的专用运输装置。在综采工作面运输巷道一侧的顶板下，利用锚杆和链条吊挂悬空轨道，拖运车将所有电缆和高压胶管、水管都吊挂上面，利用工作面乳化液泵站作动力，通过油缸和连杆组成的液压步进式推拉装置，实现电缆、高压胶管和水管沿着巷道吊挂和移动。该装置避免了井下电缆凌乱摆放，减少了电缆的占用空间与电缆的移动次数，避免了人工拖动电缆，极大地减少了工人的劳动强度和作业效率。

电缆单轨吊特点：

1. 电缆只需一次铺设，电缆的前后移动只需动作操纵手把，操作方便、灵活，极大地减轻工人的劳动强度。2.不仅可以吊挂电缆，还可吊挂乳化液高压胶管和水管，液管与电缆分层吊挂；使巷道内管路布置不仅整齐、美观，还避免了高压胶管的振动对电缆干涉影响。3.液压工作介质为综采工作面提供的动力源（乳化液），不仅方便、安全，而且防爆、阻燃。4.设有锁止装置，在步进机构制动装置失效时或者当巷道倾角较大时，起安全保护作用，确保了电缆拖挂单轨吊的安全性。

2. 5.设计新颖，操作简单、安全可靠。

电缆单轨吊技术参数：

适用巷道倾角： 0°~18°
油缸最大推力： 100 kN
设备工作最大倾角： ±18°
单根轨道适应巷道坡度变化： 5°/3m。
工作介质： 乳化液
工作压力： 16~20MPa
最大牵引力： 100KN
推移行程： 500mm
最大运行速度： 80m/h

外供乳化液工作压力： 20~31.5MPa 单个制动装置的最大静制动力： 80KN
适应巷道高度： 1.6m。
设备外形（长x高）： 0.58x0.68m
最大拖挂长度： 150m
操作方式： 手动
轨道型号： 14#工字钢

销售热线： 15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址:山东省济宁市兖州区新兖镇