

# 路桥防护格宾网，围栏护栏格宾网，主动防护铅丝网

产品名称	路桥防护格宾网，围栏护栏格宾网，主动防护铅丝网
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	7.50/平方米
规格参数	生产厂家:安平利众 孔径:6*8cm 8*10cm 10*12cm 规格型号:2*1*1 3*1*1
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

## 产品详情

### 路桥防护格宾网，围栏护栏格宾网，主动防护铅丝网

格宾笼在工地上通常随时可以安装，为了运输，镀锌铅丝笼须折叠成平面，然后就把它放到适当位置上打开，再把大小适宜的石块装入笼中，把盖子系紧，再把各个镀锌铅丝笼和相邻的铅丝笼绑起。镀锌铅丝笼要按照标准规格制造：垫层厚度自100毫米到300毫米，笼高0.5米至1米，笼长和笼宽1米至4米。镀锌铅丝笼的网格尺寸从60\*80毫米至120\*150毫米。编网用的铁丝直径为2毫米至4毫米。铁丝可为镀锌的或者是涂聚乙烯，网格越大，所用的钢丝就越粗。较粗的铁丝用在边缘的周围，在收顶时与各个笼在一起至少应像绑扎镀锌铅丝笼那样坚固耐用。如果各部分绑扎适当，可增加结构的稳定性。有许多网格收边的方法，如果将铅丝笼仅钩在笼边而不纺织在笼边，很容易松动。在镀锌铅丝笼内填卵石时，外露面应用粒径不小于10cm的卵石，并用人工摆砌平整，以获得美观的表面和防止水流将卵石从网孔中冲走。应保证超填石料2.5-3cm高，以便为沉陷留有余地。为了适应石头的形状，必须截断镀锌铅丝笼，应该注意确保截断后重新绑扎的镀锌铅丝笼与没有截断的同样坚固。镀锌铅丝笼通常将较好的石块放在外围，要避免劣质石块充填中央，因为这样，外形不好的石块可能挤过镀锌铅丝笼，然后被水冲走。最后小编在这里提醒大家，镀锌铅丝笼内填满石料后即将顶盖盖下，然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧，螺距不应大于50mm,在砌筑好的镀锌铅丝笼上铺填10-15cm的腐植土，以便植被生长。

格宾笼的防洪效果也是相当不错的。因为其坚固的稳定性和防蚀性在海水的急流中是十分牢固的。而且其热镀锌或者锌铝的材质使它的防蚀性能出其的好。