

GE工业视频内窥镜XLVu-便携耐用工业内窥镜

产品名称	GE工业视频内窥镜XLVu-便携耐用工业内窥镜
公司名称	北京韦林意威特工业内窥镜有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GE/通用电气 探头直径:3.9, 6.1, 8.4 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B座902-904室
联系电话	010-84991572 13901023370

产品详情

GE工业视频内窥镜XLVu-便携耐用工业内窥镜。GE工业视频内窥镜XLVu，是北京韦林公司供应的一款简便易用型工业内窥镜。GE工业视频内窥镜XLVu具有强大的测量功能，支持包括立体测量在内的多种测量类型。进行立体测量操作时，首先按照操作规程装配立体测量镜头，为了获得精确的测量结果还需定位物镜转接头，然后定格图像，进行测量镜头等必要的设定。开始测量后，移动光标至左屏幕上所需的位置，测量精度依赖光标放置的位置；为保证精度，可以通过控制面板上的按键，使图片上出现一个放大窗口，位于动态光标的周围，移动每个光标，右屏幕上匹配光标同步移动；当定位点匹配值显示出来时，可以检查是否匹配，出现测量结果后，可使用操纵杆将其放置在适当的位置，防止其挡住被测物，然后保存图片即可。这样就完成了一次立体测量操作，并且得到了立体测量图片。

GE工业视频内窥镜XLVu，不仅具有强大的测量功能，而且具有便携、坚固耐用、高性能等众多特色。检测图像锐利清晰，并且具有比光纤镜更好的分辨率，可以精确检测细小缺陷。坚固的摄像头保护外壳可以适用各种恶劣的检测环境。整个系统没有繁琐的连接附件，而且集成了摄像头和显示屏，打开电源，即可轻松开始检测，操作简易。GE工业视频内窥镜XLVu内置的温度传感器可在复杂的检测环境下实时感应温度变化，可提供两级图标颜色变化提醒，有效避免超温造成设备损伤。

GE工业视频内窥镜XLVu的技术参数涉及操作环境、系统、视频内窥探头、摄像头、软件、镜头等多个方面，此处为了方便了解，提供主要技术参数如下，如需更多详情请致电北京韦林意威特工业内窥镜有限公司，或者访问公司官网。

GE工业视频内窥镜XLVu提供定制型运输和存储机箱，机箱尺寸为48.8x38.6x18.5（单位cm），整

套设备的重量大约为6.5公斤，手持机部分的尺寸为：9.5×13.3×34.3（单位cm），重量仅1.77kg，检测人员可以随身携带进入任何严苛环境，因此该产品是超级便携的一款内窥镜设备，如果您对GE工业视频内窥镜的测量功能或者便携特性感兴趣，欢迎来电或者莅临咨询。