

含浦小区监控安装、商铺监控、商店监控、超市监控

产品名称	含浦小区监控安装、商铺监控、商店监控、超市监控
公司名称	湖南丽声和科技有限责任公司
价格	400.00/台
规格参数	海康威视:海康威视DS-2CD3T45D-I5 DS-2CD3T45D-I5:成像器件：1/3" Progressive Scan CM....>> 有效像素：400万 浙江杭州:国产超清
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道联丰路109号华润 橡树湾二期22栋910房（注册地址）
联系电话	17775728827

产品详情

海康威视DS-2CD3T45D-I5详细参数

主要参数

硬件性能

音/视频参数

接口参数

其它参数

主要参数产品类型网络摄像机

产品功能红外灯

产品外形枪式

成像色彩彩色

硬件性能成像器件1/3" Progressive Scan CMOS

有效像素400万

镜头参数4mm，水平视场角：76.5° (6mm,8mm,12mm,16mm(I3无)可选)

最低照度0.07 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR0.1 Lux@(F1.4,AGC ON),0 Lux with IR

电子快门1/3-1/100000秒

其它参数ICR红外滤片式，数字宽动态，3D数字降噪H.265编码类型：Main Profile最大图像尺寸：2560×1440图像设置：走廊模式，饱和度，亮度，对比度，锐度通过客户端或者浏览器可调背光补偿：支持，选择区域感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，匿名访问，IP地址过滤

音/视频参数压缩格式视频：H.265/H.264/MJPEG

视频帧率50Hz：25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×720)

压缩码率32Kbps-8Mbps

接口参数网络接口1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口

其它参数网络协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

防护等级IP66

电源电压DC 12V

电源功率7.5W max

产品尺寸194.1×93.85×89.52mm

产品重量1200g

环境温度-30-60

环境湿度<95%(无凝结)

其他性能红外照射距离：50米