

户外一体化机柜、室外通信机柜、户外基站PLC机柜

产品名称	户外一体化机柜、室外通信机柜、户外基站PLC机柜
公司名称	沧州图泰机柜有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	图泰:户外柜 舱位:单舱、双舱、三舱 河北:沧州
公司地址	青县经济开发区北区
联系电话	13730598747

产品详情

沧州图泰机柜有限公司

企业理念：

专业、诚信、共赢！

优质的产品、合理的价格、完善的服务。

服务宗旨：

公司始终坚持“服务是产品的一部分”，认真做好售前 - 售中 - 售后全过程服务，努力为用户提供有价值的产品和解决方案。

专业生产销售：数据中心机房、冷热通道系统设备、网络及服务器机柜：综合集装架、智能电磁屏蔽机柜、静音机柜、安防监控操作台、控制台、监控屏幕墙、多媒体讲台、终端盒、接续盒、配线架、光缆交接箱、控制柜、控制台

主要特点

3.1 箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境。

3.2 设备仓柜体采用空调散热(也可选用热交换器作为散热设备), MTBF 50000h。

3.3 蓄电池柜采用空调或半导体散热制冷方式。

3.4 每个机柜都装有直流-48V的照明灯具

3.5 机柜布局合理, 线缆引入、固定和接地等操作便利, 维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔, 不会相互干扰。

3.6 机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。

4、户外一体化机柜主要技术性能指标

4.1 使用条件: 环境温度: $-40 \sim +60$; 环境湿度: 95% (+40 时); 大气压力: 70kPa~106kPa;

4.2材料: 热浸锌板

4.3表面处理: 脱脂、除锈、防锈磷化(或镀锌)、喷塑;

4.4机柜承重 600kg。

4.5箱体防护等级: IP55 级;

4.6阻燃: 符合GB5169.7 实验A要求;

4.7绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$;

4.8耐电压: 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min;

4.9机械强度: 各表面承受垂直压力 $>980N$, 门打开后外端承受垂直压力 $>200N$ 。