

袖口式全自动封切机 袖口式自动套膜

产品名称	袖口式全自动封切机 袖口式自动套膜
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	功率:2kw 电压:220V 整机重量:250kg
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村（注册地址）
联系电话	18730606678

产品详情

GSZ-XKW-6030+GSZ-RS-6040全自动袖口式包装机是针对单个物体或无底托产品而设计，此机与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却定型，无需人工操作的自动化包装设备。可做到6瓶、9瓶、12瓶、15瓶、18瓶、20瓶、24瓶等多种包装形式。

GSZ-XKW-6030+GSZ-RS-6040引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠；

采用三菱“PLC”可编程程序控制器，实现机、电、气一体化；

该机可根据生产要求进行两排、三排、四排等有底托或无底托热缩包装，更换包装形式时，只需转换面板上的转换开关；

采用蜗轮蜗杆减速机，进料输送与送膜时平稳无抖动；

采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀；“LF POM”材质输送带耐磨损，强度高；

可根据瓶形选择振动送料装置；

包装彩膜时，增加全套光电检测，准确定位；

模块式设计，更换不同瓶形，亦能瞬间完成；

进料输送带可根据现场的需要设计成左侧进料或右侧进料的方式；

RS-6040M采用进口双运风电机，使炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观；

炉腔内可调节的热风导流循环结构，设备更节能；

采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送经久耐用；

变频器控制传送速度，无级调速；

超大风量冷却系统，产品热缩后迅速冷却定型；

收缩炉后端可选配铝制滚筒工作台，产品包装后不会跌落地面。

可配套自动混合包装生产线、后包装生产线等设备使用。