

供应袖口式PE膜纯净水热收缩包装机价格

产品名称	供应袖口式PE膜纯净水热收缩包装机价格
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	功率:2kw 电压:220V 整机重量:250kg
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村（注册地址）
联系电话	18730606678

产品详情

保温板pe膜包装机基本设置

- 1该机采用直线式进料，包装物的长度不受限制【高度与宽度根据客户需求定做】；
- 2该机与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势；
- 3采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀；
- 4采用进口光电，准确定位；
- 5人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作；
- 6·独特的漏渣及吹灰工艺工作在无尘环境；
- 7两组水平检测光电，可针对不同的产品
- 8封切时后端配有压料装置，对于包装较轻的物品，防止发生移位
- 9采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用

工作原理

该热收缩包装机工作原理比较简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室，在高度状态下热收缩膜进行收缩，配合出口强大的冷风散热，PE膜迅速并紧贴物品表面。

特性优点·采用石英管加热；

- 1 · 优化线路设计，仪表控温，温度达到设定温度后停止加热，节约电能；
- 2 · 大功率直流电机，无级调速，可长时间连续工作，而且运行稳定可靠；
- 3 · 所有的电器部件采用高质量、品牌，使整机的质量得到了有效的保证；
- 4 · 链条、链网两种输送带可供选择，满足不同产品包装需求；
- 5 · 对PE膜、POF膜、PVC膜等收缩膜可进行完美的收缩包装。

适用范围

该机型专为外墙保温板包装设计研发，如：水泥发泡保温板、岩棉保温板、酚醛保温板、珍珠岩保温板、聚苯保温板、挤塑保温板等多种保温板