

全自动防水卷材薄膜封切收缩机

产品名称	全自动防水卷材薄膜封切收缩机
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	功率:2kw 电压:220V 整机重量:250kg
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村（注册地址）
联系电话	18730606678

产品详情

热收缩膜包装机又称热收缩包装机，主要作用是将产品用热收缩薄膜裹包后再进行加热，使薄膜收缩后将产品紧紧包裹起来。

- 1、依照使用薄膜，分为PE膜，PVC,POF膜热收缩包装机；
- 2、包装后的成型方式，可分袖口式，全封闭式；
- 3、产品的包装方式，可分自动叠层式，分道式；
- 4、按加热方式分：恒温收缩包装机、热收缩包装机、石英管加热，不锈钢加热；
- 5、按调速分：电子调速，变频调速

优势

采用远红外线直接加热；

设备体型小巧，预热时间短、省电；

电子无级变速调温；

收缩不影响包装物品的品质而能收缩包装完美；

适用于规则或不规则物品的包装

自动停机功能，设备在炉温升至指定温度时，自动切断电源，节约待降温时间，也确保了设备的正常使用寿命；

专为啤酒、饮料、纯净水、果汁、乳制品等饮品的全自动包装生产线设计。

具有输送进料、理瓶、裹膜、封切、收缩、冷却定型等流程的全自动化功能。

热收缩机采用世界先进的薄膜恒温热合技术，封口清晰，牢固。

封口快速冷却结构，保证在高速生产条件下，封口强度更高。

采用PLC程序自动循环控制，性能稳定可靠。

原装进口导杆气缸，保证准确动作。经久耐用。

感应开关控制送膜系统，可靠调控送膜长度，减少损耗。

所有输送均为变频调速，输送平稳流畅。

独特热收缩通道，两套离心式热风循环系统，热量平衡均匀，收缩紧固、美观。

三层隔热处理，保温性能好，升温快，节约能源。

加强型冷却定型通道，可是包装膜迅速成高强度状态，方便储运。

包装组合及瓶型改变时调整方便，可实现一机多用的功能。