

户外35KV高压真空断路器供应

产品名称	户外35KV高压真空断路器供应
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:西安红光电气 产地:陕西西安 型号:ZW32-40.5
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

户外35KV高压真空断路器供应主要由集成固封极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计，外壳采用优质不锈钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。ZW32-40.5型户外高压真空断路器与配套的智能控制组合。可就地实现开关分合闸操作，也可以通过通信接口由远方遥控操作。断路器的其他信息也可以传输到控制中心，通信通道可以选择电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM等系列产品总体为支柱式，三相共装在一个机构箱上，灭弧室动端通过拐臂，绝缘拉杆为机构的输出轴相联。机构和与断路器联接的连杆在一个防水的箱体。断路器的传动机构是由连杆和拐臂组成，灭弧室的动端通过拐臂，绝缘拉杆，联杆和操动机构的输出轴相连。输出轴的转动带动实现灭弧室动触头进行，分合动作。

b. 户外35KV高压真空断路器供应系列产品主要由真空灭弧室，电流互感器，传动机构及操动机构组成。本产可配装电磁及弹簧两种机构。为了避免由于充sf6气体及充油所带来的一系列问题，本产品采用干式，检修及维护方面。

c.zw32-40.5系列产品配有电流互感器，每相可以带四个绕组，其中二个用于测量，二个用于保护。根据客户需要，可安装100：5，200：5，400：5，800：5，1000：5，1600：5的电流互感器。

d.操动机构及连杆装在机构箱内，机构箱为防水型，为防止箱体内电器控制元件受潮，机构箱内装有电加热器。

e.传动机构，包括绝缘拉杆，拐臂及导杆，调整绝缘拉杆和导杆的长度，可以调整开关的开距和超程。

f.导电回路原理电流通过上下出线端子引至真空灭弧室静端及动端，通过软连接及电流互感器到下出线端子引出。

g.导电回路原理电流通过上下出线端子引至真空灭弧室静端及动端，通过软连接及电流互感器到下出线端子引出