

防爆圆弧磁力泵泊头猛通泵业专业生产

产品名称	防爆圆弧磁力泵泊头猛通泵业专业生产
公司名称	泊头市猛通泵业有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	泊头猛通泵业:YCB6/0.6 YCB:YCB0.6/0.6 河北省泊头市开发区工业园:YCB25/0.6
公司地址	泊头市开发区工业园
联系电话	0317-8259156 17778821329

产品详情

简介：防爆圆弧磁力驱动齿轮泵适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维，温度不高于300 粘度为5~1500cst的有一定润滑性的流体。磁力驱动齿轮泵适于输送不含颗粒的有毒有害、易燃易爆、强腐蚀性和贵重的液体。防爆圆弧磁力驱动齿轮泵属于外啮合齿轮泵，在KCB、YCB基础上改进设计的，采用磁力驱动装置。防爆圆弧磁力驱动齿轮泵的工作原理：磁传动部分由内、外磁转子组成，由隔套将内磁转子与外磁转子及介质隔绝，内磁铁装于泵轴上，外磁转子由电机驱动，利用现代磁学原理，实现非接触的力矩传递，达到驱动泵的目的。磁力驱动齿轮泵有别于其他机械密封形式泵，只有静密封，没有动密封，从根本上解决了其他密封形式泵的跑、冒、滴、漏问题，做到了完全无泄漏，从而被誉为高环保型的高科技产品。防爆圆弧磁力驱动齿轮泵适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维，温度不高于300 粘度为5~1500cst的有一定润滑性的流体。磁力驱动齿轮泵适于输送不含颗粒的有毒有害、易燃易爆、强腐蚀性和贵重的液体。现有KCB型磁力齿轮泵、YCB型磁力驱动齿轮泵、2CY型磁力齿轮泵。防爆圆弧磁力驱动齿轮泵适用范围：

防爆圆弧磁力驱动齿轮泵用于输送不能有泄漏的工况。适用于各种液体的取样、输送、分发、循环、罐装等行业，特别适合于有腐蚀、有毒、污染、渗透性强、昂贵介质的输送。温度不高于300 ，粘度为5~1500cst。防爆圆弧磁力驱动齿轮泵结构特点：防爆圆弧磁力驱动齿轮泵由齿轮、轴、壳体、前后盖、支架、隔套、磁力联轴器等组成，根据使用介质，泵可选用灰铁、碳钢、不锈钢等多种材质，磁材料选用钕钴稀土永磁材料，隔套采用不锈钢材料。(1)磁力齿轮泵内所有运转部件利用输送介质润滑。(2)磁力驱动齿轮泵结构简单、紧凑。适用性强，免泄漏维护。(3)磁传动装置采用稀土永磁材料，全密封，无泄露，安全可靠。泊头市猛通泵业有限公司联系电话：0317-8259156，18731761244联系人：王经理，欢迎来电咨询。