

河北车载圆弧齿轮泵泊头猛通泵业大量生产

产品名称	河北车载圆弧齿轮泵泊头猛通泵业大量生产
公司名称	泊头市猛通泵业有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	泊头猛通泵业:YHCB40/0.6 YHCB:YHCB50/0.6 河北省泊头市开发区工业园:YHCB60/0.6
公司地址	泊头市开发区工业园
联系电话	0317-8259156 17778821329

产品详情

河北车载圆弧齿轮泵泊头猛通泵业生产厂家**YHCB圆弧齿轮泵** YHCB系列圆弧泵主要适用于输送粘度在5-1500cst，温度不超过80℃，不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体。如汽油、煤油、柴油机机械润滑油、液化石油气、乙酸二胺、乙酸三胺及乙酸六胺。是一种高效节能的特殊齿轮泵，具有流量大、压力高体积小、噪声低、自吸性能好、安装维修方便等优点，更是油罐汽车改装行业和石油部门的理想优选泵种，本产品参照JB/T6434-92标准。

YHCB系列圆弧泵可以安装在汽车上，借助汽车变速箱的取力器输出轴传动。[YHCB?????????](#)

使用维修与保养：1.泵可安装在加油汽车及油库及油库泵房内。汽车上的安装油路设计应符合GB9414-88中第4.18.1条规定，说明书所示油路图可供参考，若配一个四通阀，油路更为简便。

2.安装使用在加油车上时应注意做到：

泵借助汽车变速箱的取力器输出轴作为动力，泵尽量靠前安装，泵轴与传动轴倾斜角不得大于7°。

泵应吊装在角钢焊制的吊架上，泵的高低可根据取力器输出的轴线确定，泵的左右位置应尽量靠近汽车纵梁，以免泵与汽车驱动轴发生干涉，并用螺栓固定在汽车纵梁上。

吸入管直径不得小于70mm，吸油管高度不得超过7M。3.泵运转前应验证电机转向，法兰、接头密封性，仔细检查各阀门是否开关正确，禁止在泵出口管路阀门未打开的情况下开动油泵，以免发生事故。

4.定期(半月)清洗过滤器，以免堵塞影响流量。经常检查调整安全阀的泄油压力。

5.泵转速应由低到高，缓慢加速，并维持相应转速，不得任意超速运转，也不能忽高忽低。6.泵在运转中，应注意观察压力表和真空表的读数，如压力表读数过大，说明泵出口管路堵塞，如真空表读数过大表示吸入管堵塞使泵发生汽蚀。7.泵如长期停止使用，应做好防锈处理，妥善保管。

8.轴承每半年加注一次润滑脂。9.管路应有管架，泵不允许承受管路的负荷，泵安装高度应保证不超过泵工作时允许自吸高度。10.停

车时先关闭电机，再关闭泵的进出口阀门。[?????????????](#)

联系电话：0317-8259156，18731761244联系人：王经理，欢迎来电咨询。