

不锈钢立式加热搅拌机潮湿料烘干混合机混料机

产品名称	不锈钢立式加热搅拌机潮湿料烘干混合机混料机
公司名称	河北佐浩科技有限公司
价格	11700.00/台
规格参数	型号:sd-500 电机功率:3kw 规格:1000*2500mm
公司地址	中国河北石家庄栾城区聂家庄村
联系电话	13933062359

产品详情

不锈钢塑料颗粒混料机的使用与操作

普通型混料机

- 1.打开混料桶，检查机内是否清洁及有无异物；
- 2.检查电机的转向是否正确（请参照通上的箭头指示）；
- 3.开机2-3分钟空运转，检查运转是否正常，无卡碰方能正常工作；
- 4.按下绿色开关按钮，机器正常运转，将需要搅拌的原料倒入进料斗，机器会自动将塑料带进搅拌桶顶端，再以伞状落下，原料在桶内不停的循环搅拌，直至均匀；
- 5.混合搅拌完毕，按下红色开关按钮，每班结束后，清理机内的残余物。

加热型混料机

6加热式混料机使用前，接好电后设定好时间继电器，如需20分钟的烘干，请把数字按到20（出厂设定2分钟）；

7.加热式混料机的温度一般在70度左右；

8.加热式混料机操作步骤：

启动——先开搅拌，再开风机，2分钟后开加热开关

关闭——先关加热开关，再关搅拌机，10分钟后关闭风机。