

# 济南1838A逆流毛细管粘度计

产品名称	济南1838A逆流毛细管粘度计
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

## 产品详情

1838-A逆流粘度计坎农-芬斯克（cannon）：1838-A逆流粘度计坎农-芬斯克适用标准为：GB/T11137“深色石油产品运动粘度测定法”及SH/T0654“石油沥青运动粘度测定法”。符合ISO-3105；ASMD446国际标准。欢迎新老客户订制.1838-A逆流粘度计坎农-芬斯克产品全长约295mm。

技术参数：

尺寸编号	毛细管内径mm	测定球容积ml	运动粘度范围mm <sup>2</sup> /S 标准号
25	0.31	1.6	0.4-2
50	0.42	3.1	0.8-4
75	0.54	3.1	1.6-8
100	0.63	3.1	3-15
150	0.78	3.1	7-35
200	1.02	3.1	20-100
300	1.26	3.1	50-250
350	1.48	3.1	100-500
400	1.88	3.1	240-1200
450	2.20	3.1	500-2500
500	3.10	3.1	1600-8000
600	4.00	3.1	4000-20000
650	5.10	3.1	10000-40000
700	6.30	3.1	20000-80000

ISO/3105-76