

IEC60312吸尘器测试系统

产品名称	IEC60312吸尘器测试系统
公司名称	杭州浩龙机电设备有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	品牌:杭州浩龙 测试方式:孔板、自动 精度:0.5
公司地址	杭州市余杭区凤都工业园前程路10号
联系电话	0571-88025845 15397156950

产品详情

吸尘器国标管道型概述：吸尘器测试系统是由，吸尘器测试仪、PC、性能测试软件、流量计、压力表、标准空气箱、阀门自动调整器等各类设备组成。

吸尘器及吸尘器电机测试是按国标IEC60312、中规定GB/T20291.1-2014中规定，对真空度H、风量Q、吸入功率PS、输入功率P1、和效率N等性能测试的专业设备之一，适合于吸尘器电机生产厂家和吸尘器生产厂有使用。

技术参数：

电参数测量仪：电压AC(10~300)或DC(3~150)；电流(0.02~20)A或DC(0.02~20)A(根据客户需求可选择直流电参数测量仪)数字显示，测试精度0.5级

风量变送器(0-5.0)m³/min，数字显示，测试精度1级

真空度变送器：(-50.0-0.0)Kpa,数字显示,测试精度0.5级

测试采样点数为15个测试点

吸尘器(欧标和美标)性能测试系统概述

主要特点：

试验项目：电压、电流、功率、功率因数、真空度、风量、吸入功率、效率

自动控制门阀的大小

有计算机控制全线特显曲线一次完成

1、 $P1=f(Q)$ 特性曲线 2、 $PS=f(Q)$ 特性曲线

3、 $Hm=f(Q)$ 特性曲线 4、 $\rho=f(Q)$ 特性曲线

5、 大真空度测试 Hm_{max} 6、 大风量测量 Q_{max}

6、 大吸入功率测定 P_{smax} 7、 大功率测定 n_{max1} 、 PF120A电参数测量仪:电压AC300V、 电流AC20A, 数字显示, 仪表具有通信功能, 测试精度0.5级。2、 风量变送器:(0-5.0) m^3/min , 数字显示, 测试精度1级。3、 转速表测试范围:数字显示 (1000-50000r/min) 4、 测试的孔板:
欧标孔板50mm、 40mm、 30mm、 23mm、 19mm、 16mm、 13mm、 10mm、 6.5mm、 0mm 美标孔板63.5mm、 57.2mm、 50.8mm、 44.5mm、 38.1mm、 34.9mm、 31.7mm、 28.6mm、 25.4mm、 22.2mm、 19.0mm、 15.8mm、 12.7mm、 9.5mm、 6.3mm、 0(mm)5、 孔板的自动更换。

杭州浩龙机电设备有限公司

公司地址:

公司手机:

公司电话:

公司传真:

电子邮件:

公司网址:

杭州市余杭凤都工业园前程路10号

153 9715 6950 周经理

0571-88025845

0571-88136287

hltest@126.com

<http://www.testhl.com>