

瑞德鑫锁螺丝机5331双平台螺丝机器人

产品名称	瑞德鑫锁螺丝机5331双平台螺丝机器人
公司名称	深圳市瑞德鑫自动化有限公司
价格	28000.00/1
规格参数	品牌:瑞德鑫 型号:5331 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上寮社区广深路沙井段88号206（注册地址）
联系电话	0755-27162035 13809222479

产品详情

自动锁螺丝机对螺丝有什么要求？我们知道自动锁螺丝机应用已经广泛的被运用了，不仅仅是效率高、而且成本也比较低，那么在使用自动锁螺丝机对螺丝有什么要求，包括螺丝规格，长度等等。接下来就给大家分析：

一：自动锁螺丝机对螺丝的要求有以下：

1、螺丝长度及规格。

螺丝的总长必须要大于螺丝帽径的1.2mm以上，螺丝孔深度不超过40mm。在工作的时候，一定要检查螺丝孔位周边10mm内有没有障碍物，因为障碍物必定会影响生产中的操作。另外螺丝孔位表面一定要是平面活着小于30度的斜面。

2、是否带垫片。

如果螺丝带垫片，而且垫片是大于螺丝帽径的，那么就要以垫片的直径为准了，这样才不会再供料管里翻转。如果螺丝确实达不到螺丝的总长大于螺丝帽径的1.2MM以上，那么，供料方式就要采取吸附或者其他方式等等。

3、螺丝的螺纹。

螺丝的螺纹是不一样的，有三角牙自攻锁紧螺丝，它和公制螺纹的螺距，夹角一致，但是截面是个三角形，有D,C值2个控制锁紧的参数。可以达到锁紧功能。

二：自动锁螺丝机的功能：

- 1、螺丝自动整列、送料、自动筛选异形螺丝，自动补给空料；
- 2、不用手取螺丝，螺丝自动送料，解放了左手，可取放产品等；
- 3、效率高达60粒每分钟，能锁多快就有多快；
- 4、通用性强，手持螺丝刀，操作灵活，适用不定点作业；
- 5、电批套轻巧，扭力调节精确方便，保证锁紧质量；
- 6、外形小巧，输送距离可达4米，机器可摆在工作台上台下，节省空间；
7. 单手锁紧作业，轻松的下压电批即可完成锁螺丝作业；
8. 螺丝供给迅速可靠任何方向锁紧作业皆可；
- 9、安全无噪声；
- 10、液晶显示屏，计数、报警功能

自动锁螺丝机对螺丝有什么要求就分享到这里，以上都是一些简易的要求，由于自动锁螺丝机属于非标设备，我司都是可以根据客户的具体产品来设计的。客户只需提供产品和使用的螺丝，我们就会根据您的具体情况为您设计，测试验收过关了才会出厂，都是能够保证质量和效益的。