

# 凉凉胶隔热底漆 球罐防腐漆 凉凉胶隔热涂料

产品名称	凉凉胶隔热底漆 球罐防腐漆 凉凉胶隔热涂料
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	25.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

## 产品详情

### 一、产品说明

隔热防腐漆(凉凉胶) 储油罐隔热防腐涂料以改性丙烯酸为主要成膜物质，

配以特种高分子材料和隔热材料而成的防腐产品，具有很好的耐强酸、强碱、无机盐、耐水、耐老化、耐臭氧等特点，隔热效果好可达10~15 。

### 二、适用范围

隔热防腐漆(凉凉胶) 储油罐隔热防腐涂料主要应用于石化、化工等行业储罐的防腐隔热。

### 三、主要特点

海恒隔热防腐漆(凉凉胶) 储油罐隔热防腐涂料涂膜的表面状态取决于涂覆

方式，尽可能避免多种涂覆方法混用，采用传统空气喷涂可以获得佳的外观。

### 五、施工方法

1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

2、表面处理要求：涂装金属表面时，要求喷砂、抛丸除锈达到国标 sa212级，

保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在4小时内涂装。

3、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。

4、理论涂布率：干膜厚度160~200微米条件下，0.5~0.6公斤/平方米。

5、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。

6、后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃时，应适当延长。

## 六、包装贮存

1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，稀释剂净重15kg。

厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内(偏远地区48小时之内)派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

产品专业咨询顾问：房经理

手机：147-5375-7994

QQ:1429205769