

# 带总开关防爆照明动力配电箱

产品名称	带总开关防爆照明动力配电箱
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

## 产品详情

带总开关防爆照明动力配电箱基本参数

使用危险区域：可燃性气体和可燃性粉尘可能同时出现或分别出现

1区、2区、20区、21区、22区

气体或蒸气类别：II A，II B

温度组别：T1——T6

适用环境：户内、户外

控制方式：远程、就地、现场、两地

材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料

等级：ExdIIBT4 dipa21t4/t6

防护：IP55/IP65

外壳：静电喷塑

外露紧固件：高质量不锈钢

内部配置：ABB、施耐德、正泰或德力西等的小型断路器（ 63A ），塑壳断路器（ S250A ）

结构描述：模块结构、电器腔和接线腔独立配置、配回路指示灯、框式压接式接线端子、接线箱盖紧固件，采用不脱出螺钉

#### 带总开关防爆照明动力配电箱常规结构

- 1.如防爆控制箱开关待漏电，须对应回路数分别描述漏电电流。
- 2.箱体材质可按特殊要求定制。（顺新防爆常用材质为：碳钢、不锈钢、铸铝合金）
- 3.正常情况下，防爆控制箱总开关为3P，分开关为2P；防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P；如开关技术有不同要求，需另外描述。
- 2.\*\*\*好能直接提供防爆控制箱的型号，或者外形图、电气原理图；如果都没有就需要提供防爆接线箱的类别（照明或动力）

产品特征（有多少回路）、进出线口（数量以及大小和方向）、漏电保护、安装环境和方式、内部电器品牌等等。

- 4.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时，须对应回路数分别描述。

#### 带总开关防爆照明动力配电箱安全检修注意事项：

- 1、防爆配电箱操作人员必须要穿好防静电的衣物，不得空手或者戴着湿手套操作。
- 2、检查安装工具附件是不是好的，有些工具的保护位置破损，会使安装工具成为危险物品。
- 3、防爆配电箱接通电源后，有些人会检测防爆配电箱的线路是不是通电的，这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触，纵然防爆配电箱有出厂检测，但不排除每个地方都安全。还有在防爆配电箱运行时，千万不可以进行拆装，必须要先断开电源，然后用测电笔测试的确没有通电之后，这样才可以进行拆装检修工作。
- 4、如果可以的话，很好维修防爆配电箱的时候，有多人在现场，这样即使一个人出了事故，另外一些人还有可能有机会抢救。