

献县移动环保生态厕所沧州节水移动厕所

产品名称	献县移动环保生态厕所沧州节水移动厕所
公司名称	献县景泰环卫设备有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	景泰:河北 jt-859:河北 河北:269
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子村（注册地址）
联系电话	18333019486

产品详情

献县移动环保生态厕所沧州节水移动厕所【cdhbksjlzmnbvfgdhbam,ndbfvgdjksal】献县移动环保厕所，献县生态环保厕所，沧州节水环保移动厕所

技术参数：

- 1、电源：AC 220 V，50 Hz;
- 2、单厕位最大功率：400 W(含冬天保温);
- 3、每一月添加一次发泡剂、单厕每次一公斤(5元/公斤)。
- 4、使用温度50°——50°，最高海拔5千米，每人次平均一分钱费用，抗台风：9级，外壳防护等级的分类IEC—529，抗地震7级。

五、内部配置：

- 1、系统配置：、节能发泡系统、清洁洁具系统、封闭净化系统、防粘洁具、泡沫液体储存箱、厕间换气系统、粪便收集储存系统、微电脑智能控制系统、声光控照明系统、保温防冻系统;
- 2、厕所间配置：不锈钢蹲便器、不锈钢扶手、衣帽钩、整容镜、卷纸架、废纸桶、有无人显示装置、自动排风送风系统、智能控制器。
- 3、内墙面配置：金属隔热保温复合墙板、钢结构房体骨架、铝合金门、铝合金百叶窗、不锈钢门锁、大理石防滑地板(厕间)
- 4、外墙配置：防腐木，艺术造型房顶等;

5、管理间配置：照明系统、总电源箱、电器控制箱、塑钢门窗、电源插座等。

六、房体结构：

整个厕所的承重结构均为国标框架型钢结构，整体结构构件选材和焊接符合国家标准，国标免检钢骨架结构，壁厚均在3mm以上，经双层防锈处理，吊装或铲装移动时，可保证产品牢固性，墙体为隔热保温复合材料。

七、内墙体装饰：

厕所室内外装饰均采用绿色环保建材。(铝塑板、PVC型材板)，外观造型美观大方，线条流畅，能体现现代气息，与现代城市景观相协调。

八、产品用途：主要用于无上下水道地点、城市街道、旅游景点、火车站、野外作业、工厂临时摆放或固定使用等。

九、执行标准：

- 1、城市公厕所卫生标准(GB/T17217—2003)免水冲式厕所一类标准要求。
- 2、城市公共厕所规划和设计标准(CJJ 14—37)执行。
- 3、IEC—529《外壳防护等级的分类》，GB/T18092《粪便处理》。
- 4、电气安全性符合GB/T18092《免水冲卫生厕所》规定。

备注：款式颜色可根据客户要求设计生产

2. 生产、供货周期：10天。
3. 安装条件：220V电源(可选太阳能供电)。
4. 使用寿命：20年。
5. 外墙材质：防腐木彩钢板 铝塑板 金属雕花板