

# 西宁松下蓄电池价格

产品名称	西宁松下蓄电池价格
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/节
规格参数	松下:12V LC-P:铅酸免维护 沈阳:松下蓄电池
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

## 产品详情

松下蓄电池LC-P铅酸蓄电池产品特点:

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

采购电话: 松下蓄电池LC-P系列产品参数 :

型号	电压(V)	容量(Ah) 20小时率 20HR	外型尺寸(mm) 长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH )	端子型号	单重(约Kg)
LC-P061R3	6	1.3	97	24	50	55	187	0.25
LC-P067R2	6	7.2	151	34	94	100	187& 250	1.20
LC-P06126	6	12	151	50	94	100	187& 250M	1.80
LC-P06200	6	200	407	173	210	250	M10 T	33.5
LC-P121R3	12	1.3	97	47.5	50	55	187	0.55
LC-P122R2	12	2.2	177	34	60	66	187	0.80
LC-P123R4	12	3.4	134	67	60	66	187	1.20
LC-P127R2	12	7.2	151	64.5	94	100	187& 250M	2.30
LC-PA1212	12	12	151	98	94	100	187& 250M	3.65
LC-PA1216	12	16	151	98	99	105	187& 250M	4.10
LC-PD1217	12	17	181	76	167	167	M5 L& M5 A	5.45
LC-P122012	12	20	181	76	167	167	M5 L& M5 A	5.80
LC-P122412	12	24	165	125	175	179.5/175	M5 L& M5 A	8.05
LC-P122812	12	28	165	125	175	179.5/175	M5 L& M5 A	9.40
LC-P123812	12	38	197	165	175	180/175	M6 L& M5 A	12.5
LC-P124212	12	42	197	165	175	180/175	M6 L& M5 A	13.5
LC-P126512	12	65	350	166	175	175	M6 L	19.0
LC-P127512	12	75	350	166	175	175	M6 L	21.5
LC-P12100	12	100	407	173	210	236	M8 L	29.0
LC-PB12100	12	100	407	173	210	236	M8 L	36.5
LC-P12120	12	120	407	173	210	236	M8 L	34.5
LC-P12150	12	150	532.4	183.3	209	235/214	M8嵌入式铜芯	45.0
LC-P12200	12	200	533	236.5	211	237/216	M8嵌入式	56.0

P12200							式铜芯	
LC-	6	7.2	151	34	94	100	187&	1.26
P067R2E							250M	
LC-	6	12	151	50	94	100		
P0612E								