

# PP微机灰板材报价

产品名称	PP微机灰板材报价
公司名称	石家庄市双隆塑胶有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:双隆 型号:标准 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市长安区胜利北街267号312室
联系电话	86-0311-86215441 13273174968

## 产品详情

### PP微机灰板材报价

石家庄市双隆塑胶有限公司组建于1985年，有雄厚的资金基础和良好的经营信誉。工厂位于石家庄市正定工业区，紧邻京昆高速中华大街出口，交通极为便利。

由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。

PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。

PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。

公司名称：石家庄市双隆塑胶有限公司

地址：石家庄市建设北大街126号A区6号

电话：0311-89896377

手机：13273174968

网址：[www.sjzslsj.com](http://www.sjzslsj.com)

邮箱：[2443212984@qq.com](mailto:2443212984@qq.com)

QQ：2443212984

传真：0311-86215452 86822082

电话：一三二七三一七四九六八

PP微机灰板材报价