

走道板网片A安平县走道板网片A走道板网片厂家

产品名称	走道板网片A安平县走道板网片A走道板网片厂家
公司名称	安平县灵盛丝网制品有限公司
价格	198.00/套
规格参数	品牌:灵盛 型号:0.5*3米 产地:安平县
公司地址	安平县台城村村北2000米处
联系电话	0318-7020929 13932820691

产品详情

走道板网片A安平县走道板网片A走道板网片厂家

为满足地铁隧道盾构的施工，需要盾构走道板网片以便施工人员通行、集中载荷不大于150kg的临时堆载。

安平县灵盛丝网生产的走道板网片主要由2mm~5mm厚冲孔菱形钢板网，角钢（槽钢），扁铁焊接而成，安装方便简易。

主要传力路径：行人（或集中）载荷 钢板冲压网片 角钢（槽钢） 扁铁 管片螺栓 盾构管片。

安全及防腐措施

1应涂刷防锈漆

2焊缝饱满

3严禁集中堆载大于150Kg,严禁在走道板上蹦跑，严禁老弱病残人员通过，严禁行人间距小于1米

4按规定设计好栏杆，栏杆高度不小于1.2米

5与管片螺栓连接时，不得损伤螺栓，且需要旋紧螺帽

6其及连接应纳入项目的日常安全检查，发现变形过大或损坏时，应及时修复或更换。

盾构走道板网片工艺：采用Q195低碳钢板，经精密钢板网拉伸机一次冲压拉伸形成具有菱形网状的金属网面，网孔均匀，网面平整，钢板网抗拉强度和承受重力是碰焊网的五倍以上，鱼鳞状的网孔接点具有

很好的防滑效果。

经多年生产经验，安平县灵盛丝网为您总结出常用的三种规格如下：

zw5.0x50x100mm

长节距：100mm 短节距：50mm 厚度：5.0mm

zw8.0x50x100mm

长节距：100mm 短节距：50mm 厚度：8.0mm

zw4.0x24x60mm

长节距：60mm 短节距：24mm 厚度：4.0mm

材质：低碳钢板

厚度：4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm 8.0mm 每平方米最大承受重力可达50KN

表面：喷环氧防锈底漆、热镀锌、电镀锌

具有很好的防锈效果和耐酸碱性，可以经受长达五十年的风雨摧残和紫外线照射

用途：各种高空工作平台或车间工作平台，如塔吊平台、船舶制造与修理平台、电厂平台、油田工作平台、汽车制造车间工作平台、重型机械工作平台，近几年平台踏板网在花卉种植基地平台上的使用受到了广泛的好评。