

橡胶止水带A衡水橡胶止水带A橡胶止水带生产基地

产品名称	橡胶止水带A衡水橡胶止水带A橡胶止水带生产基地
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:各种型号 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

橡胶止水带A衡水橡胶止水带A橡胶止水带生产基地

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等.根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带.一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

橡胶止水带分类

按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）。

按材质可分为：天然橡胶止水带，氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带。

按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。

橡胶止水带技术标准：

1. 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2014标准组织生产的，尺寸公差一律按国家标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

橡胶止水带具体注意事项如下:

- 1、橡胶止水带在存放时不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、对于固定橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。
- 5、如用户定货时应可依据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

橡胶止水带安装方法：

当安装橡胶止水带时要在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破，影响止水效果。

橡胶止水带A衡水橡胶止水带A橡胶止水带生产基地

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品，索取样品电话:13031836565(微信同步)