

EAST蓄电池GM500-2代理商、直销

产品名称	EAST蓄电池GM500-2代理商、直销
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:易事特 型号:GM500-2 规格:2V500AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

EAST蓄电池GM500-2代理商、直销

EAST易事特公司已经拥有雄厚的技才能量、训练有素的职工部队和专业出产设备，专业出产6大系列蓄电池（太阳能系列，深循环系列，胶体系列，免保护铅酸系列，OPZS系列和电信系列），电压为2V、4V、6V、12V四个规格，容量从0.8Ah—3000Ah合计100多个规格的铅酸蓄电池。易事特蓄电池产品特征

容量规模（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；电压等级：2V、6V、12V；

规划寿数长：2V系列电池规划寿数达15年，6V、12V为10年；（25℃）；自放电小：1%/月（25℃）；

密封反响效率高：99%；结构紧凑，比能量高；工作温度规模宽：-15~45℃。运用规模

省市级通讯归纳纽带 远程传输一级干线站 跨省及材料交流体系 热电厂或变电站操作电源

大型不间断电源体系 离岸、石化、维生等后备电源 铁路、调度、部队等跨国电信设备出产厂家 室外环境温度较高，最高到达45℃时，TEC蓄电池柜能够到达表里温差15℃的制冷作用。蓄电池柜内部温度能够控制在25—30℃之间，满意蓄电池最佳运用温度规模要求。经过巴基斯坦某运营商室外站的直流电源体系现场改造，用户十分认可中兴通讯的归纳解决方案，以为选用归纳解决方案能够大幅度进步蓄电池在恶劣运用环境下的生存才能，明显削减蓄电池的保护工作量，能够有效降低室外站直流电源体系的归纳TCO。

结构特色 板栅：选用子母板栅结构专利技术；正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；隔板：具有高吸附、高安稳性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体：抗冲击、耐轰动的高强度ABS(可選用阻燃级)；端子密封：選用多层极柱密封专有技能；

安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；接线端子：選用嵌铜芯圆端子结构规划。

为确保安全、确保电池的性能、应严格遵守运用上的注意事项 断定所需UPS的类型 1)依据负载对输出安稳度、切换时刻、输出波形要求来断定是挑选在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS。在线式UPS的输出安稳度、瞬间呼应才能比另外两种强，对非线性负载及感性负载的适应才能也较强。对一些较精细的设备、较重要的设备要求选用在线式UPS。BSB佰特瑞蓄电池官网在一些市电波动规模比较大的区域，防止运用互动式和后备式。假如要运用发电机配短延时UPS，推荐在线式UPS。

注意事项 1) 远离热源。 2) 运送转移电池时，应当心轻放，防止损坏电池端子。

3) 装卸连接条时，有必要运用绝缘东西，防止短路。

4) 旋紧螺母时用力应均匀且不要过大，防止扭伤极柱，呈现漏液。

5) 不同种类型号及新旧电池，不能联络在一起运用。 2)UPS作为基础供电设备，最重要的是可靠性。一

一般来说，功率大些的UPS的MTBF(均匀无故障时刻)要远远高于小功率UPS的MTBF。因而，从可靠性考虑应挑选功率大一些的UPS。3)从出资本钱或扩容视点考虑，主张用户依据建造资金、未来3~5年的事务开展等方面状况，采纳一次出资，一次到位的方法;或是边生长边建造，挑选可升级、扩容的UPS产品，防止因资金不足或事务开展预测不到位等要素带来的重复出资的损失。完善的售后效劳体系和一支强壮的售后效劳部队，为便于更高效地为用户供给优质的效劳。针对蓄电池的运用场所运用条件，我公司特别做出以下许诺：凡我公司售出的蓄电池悉数质保三年，

EAST蓄电池GM500-2代理商、直销