

## PCABS德国科思创（拜耳）中国代理商

产品名称	PCABS德国科思创（拜耳）中国代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	26.30/KG
规格参数	德国科思创:2.5 FR3000:3 德国:6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

PC/ABS德国科思创（拜耳）代理商，PC/ABS德国科思创（拜耳）供应商，PC/ABS德国科思创（拜耳）批发商，PC/ABS德国科思创（拜耳）经销商，PC/ABS德国科思创（拜耳）新报价，PC/ABS德国科思创（拜耳）物性表，PC/ABS德国科思创（拜耳）新价格，PC/ABS德国科思创（拜耳）价格怎么样？PC/ABS德国科思创（拜耳）多少钱一吨？哪里有卖PC/ABS德国科思创（拜耳）？PC/ABS德国科思创（拜耳）最便宜的供应商，PC/ABS德国科思创（拜耳）质量好的供应商，首选上海音塑国际塑化有限公司  
上海音塑国际塑化有限公司长期供应PC/ABS塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 我们的宗旨：  
『诚信第一、品质第一、服务第一 专业渠道、专业团队、专业服务』  
上海音塑国际塑化是你理想的合作伙伴

PC德国科思创（拜耳）1095 000000

PC德国科思创（拜耳）1095 000000

PC德国科思创（拜耳）1095 901510

PC德国科思创（拜耳）1095 901510

PC德国科思创（拜耳）1239

PC德国科思创（拜耳）1603

PC德国科思创（拜耳）1695

PC德国科思创（拜耳）1695

PC德国科思创（拜耳）1700 RD

PC德国科思创（拜耳）1795 901510

PC德国科思创（拜耳）1797 551022

PC德国科思创（拜耳）1800

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS

材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。[1][2]

典型应用范围:手机外壳、计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖）。

注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

二、PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料

特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

德国拜耳PC/ABS主要分为：通用注塑级、高流动级、挤出级、阻燃级、阻燃增强级、阻燃耐高温级、环保增强级、无卤阻燃级、无卤非阻燃级、环保阻燃级。