

PCABS德国拜耳 一级代理商

产品名称	PCABS德国拜耳 一级代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	26.30/KG
规格参数	德国拜耳:6 FR3010:8 德国:9
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑长期供应PC/ABS德国科思创（拜耳）塑胶原料代理商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

德国科思创(拜耳)PC/ABS T45 PG 通用注塑级，电镀应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T45MN

特殊级，是Bayblend的标准品级，抗冲击强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65MN 抗冲击强度高，维卡软化点高。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T95MN

特殊级，超高抗冲击强度，耐热性120 以上，适合于汽车工业、仪表仪器、电器的特种工程制品。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 AT 注塑级，提高抗静电性能，良好的流动性。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 HI

具有改进的低温冲击强度和耐化学性，用于汽车部件，也适合于挤出/挤出吹塑成型和电镀应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 PG 注塑级，易流动，电镀应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 XF 通用注塑级。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T80 XG 注塑级，良好的流动性，优化的表面金属化质量的蒸汽处理。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 SG 注塑级，高熔体流动。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 XF 注塑级，更好的流动性。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 MN

耐蠕变、尺寸稳定性好，耐低温冲击性，适合微型电话机壳，电磁电容器壳体。

1.PC/ABS树脂是高抗冲击、无定形聚碳酸酯(PC)，与丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯三元共聚物 (ABS) 的共混物。CYCOLOY可以被定制，来满足特殊的性能要求，以获得性能、成本、可加工性的最佳平衡，用于汽车车身壁板和仪表板、计算机外壳和移动电话。这种合金共混物具有以下特点：低温延性、优异的抗冲击、耐高温性和卓越的美感。2.PC/ABS树脂具有机械性能的卓越平衡。低温时也具备的高冲击强度，室内紫外稳定性，高达185 ° F(85 ° C)的相对热指数，耐燃性 (UL 94 5VB*)，色彩范围广泛，易于注塑和挤塑加工。3.PC/ABS树脂的典型应用包括：循环时间要求快的汽车仪表板，需要高冲击强度、尺寸稳定性和耐高温性能的汽车外部车身壁板及内部组件。需要耐高温、耐燃性和紫外稳定性的台式电脑、复印机、打印机和笔记本电脑外壳。需要具备UL额定值及厚壁设计的计算机监视器，量轻和薄壁设计极为重要的个人传呼机和便携式通讯设备外壳，符合诸如Blue Angel ECO和TCO 95的商业设备。随着令人振奋新技术的运用和新产品的开发，