

铝合金变形缝盖板

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 铝合金变形缝盖板 |
| 公司名称 | 南京市浦口区叶明建材销售中心 |
| 价格 | 65.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:叶明 型号:YMNSK 产地:南京 |
| 公司地址 | 南京市浦口区冯墙马庄50号号 |
| 联系电话 | 025-58844876 13451838801 |

产品详情

铝合金变形缝盖板

我公司根据国内以下设计院生产及定加工各种变形缝： 中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（一）》（04CJ01-1） 中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（二）》（04CJ01-2） 中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3） 华北地区建筑设计标准化办公室 / 西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88JZ3） 江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004） 浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55） 上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪J / T-302） 山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（L05JT06） 陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》（陕2006J 15） 重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06J011） 西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》（西南06J / T-304）。南京叶明建材有限公司竭诚欢迎全国各设计院、工程建设单位、建筑公司、装饰公司选用我公司产品。南京叶明建材有限公司愿为广大客户提供最优质、最环保的产品和最佳的服务

变形缝的类别

1、按照建筑物变形缝设置的部分分为四类：

- a、楼地面变形缝。
- b、内墙、顶棚及吊顶变形缝。
- c、外墙变形缝。
- d、屋面变形缝。

2、按照变形缝两侧结构的位置特点分为两种型号：

a、平面型。

b、转角型。

变形缝概念词有：变形缝 伸缩缝 沉降缝 外墙缝 立面缝 柱面缝 屋面缝等。

钢筋混凝土结构的伸缩缝

钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表1.38的规定。

钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距（m） 表1.38

| 结构类别 | | 室内或土中 | 露天 |
|-------|-----|-------|----|
| 排架结构 | 装配式 | 100 | 70 |
| 框架结构 | 75 | 50 | |
| | 现浇式 | 55 | 35 |
| 剪力墙结构 | 65 | 40 | 45 |

挡土墙、地下室墙壁等类 20
结构

【铝合金变形缝盖板】工作原理

因天气的变化，建筑断开位置会热胀冷缩的变化，变形缝产品主要功能是建筑在伸缩过程中起到一个隐蔽的作用，同时主体装饰美观

【铝合金变形缝盖板】适用范围

各种超宽断开位置，如屋面；墙面；地面；顶面，适用场所更加广泛，如，医院，银行，学校，商场，写字楼，住宅小区等等。

【铝合金变形缝盖板】售后服务

订货须知：

1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！4、是否选配阻火带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐最简易安装、对缝要求最低、价格最实惠的、安装后效果最好的款式给你！

【铝合金变形缝盖板】安装要领：

叶明每种产平都有对应的安装步骤图，要知道如何安装详细见安装步骤图，这些资料会在发货时放在装箱单里。这里不再具体说明，只说明通用规则：

1.缝等宽，任何型号的变形缝产品安装都要使得缝等宽，这样板面接头部位才不会错位，整体才美观。

2.满足伸缩，变形缝存在的理由就是，在结构伸缩位移时，结构不受到破坏，外观效果不发现变化。所以在任何情况下都必须保证变形缝有足够的伸缩间隙。

3.伸缩不仅是垂直于缝的方向，在平行于缝的方向也会有一定的变化，只是较小，所以在延缝方向的顶端部，一定要留置一定的缝隙，不然板在变形缝时，会产生一定的变化，从而使板凸起。

安装后美观的前提条件：

1.基层缝的找平层或者粉刷层务必符合规范要求，缝要等宽，垂直，建筑上的美，首先要横平竖直，满足不了这个条件就没有美感可言，就算是镀金的材料安装上去也没有美感。

工程上的施工质量是全差万别。。。。。

2.缝内不能有垃圾

3.基层结构首先不能漏水