

日本宝理PPS 总代理商

产品名称	日本宝理PPS 总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	53.80/KG
规格参数	日本宝理:2 1135A1:5 日本:9
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际进出口有限公司PPS日本宝理塑胶原料代理商

供应PPS聚苯硫醚PPS塑胶原料Toray PPS树脂PPS日本东丽 A503 玻纤增强30% 高流动 PPS日本东丽 A504 玻纤增强40% 标准级PPS日本东丽 A504X90 玻纤增强40% 高抗冲击,高韧PPS日本东丽 A504X95 玻纤增强40% 高流动,低亮点PPS日本东丽 A310M玻纤/无机增强70% 高强度,低翘曲PPS日本东丽 A604 A670玻纤增强40% 高韧性 PPS日本东丽 A400M-D1,矿物增强55% A400M , A305M , E604 , AR04B , 515,A360PPS日本宝理 1140A6 1140A7阻燃V-0玻纤增强 40% 高强度 PPS日本宝理 1130A6 阻燃V-0 玻纤增强30% 高强度PPS日本宝理 6166A6 6166A4阻燃V-0 玻纤增强40% 超高流动性PPS日本宝理 6150A6、6165A6 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良 PPS日本宝理 6165A4 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良PPS日本宝理 1130A1,1140T , 345A4 , 6465A62-BK , 1140A64

聚苯硫醚, 全称为聚亚苯基硫醚, 英文名称为Polyphenylene sulfide,简称PPS.

PPS的分子结构比较简单, 分子主链由苯环和硫原子交替排列, 大量的苯环赋予PPS以

刚性, 大量的硫醚键又提供柔顺性。它具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点。

PPS是结晶型的高刚性白色粉末聚合物, 耐热性高、机械强度、刚性、难燃性、耐化学

药品性, 电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂, 耐磨、抗蠕变性高, 阻燃性优。有自息

性。达UL94V-0级, 高温、高湿下仍保持良好的电性能。

一般性能：PPS为一种外观白色、高结晶度、硬而脆的聚合物，纯PPS的密度为1.3，但

改性后会增大。PPS有吸水率极小，一般只有0.03%左右。PPS的阻燃性好，其氧指数高达

44%以上；与其它塑料相比，它在塑料中属于高阻燃材料。热学性能：PPS具有优异的热性能，短期可耐260摄氏度，并可在200~240摄氏度下长期

使用；其耐热性与PI相当，仅次于F4塑料，这在热固性塑料中也吧多见。

电学性能：PPS的电性能十分突出，与其它工程塑料相比，其介电常数和介电损耗角正切值都比较低。