

日本宝理PPS 宝理代理商

产品名称	日本宝理PPS 宝理代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	52.80/KG
规格参数	日本宝理:1.3 1140A4:5 日本:9
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PBT POM

PPS日本宝理代理商（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的公司所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电!

PPS 日本宝理 1140A6 特性高强度中国一级代理商。PPS 日本宝理 1140A6 特性：高强度
颜色：HF2000/HD9100 UL94：V-0PPS 日本宝理 1130A1 特性：高韧性 颜色：HF2000/HD9050
UL94：V-0PPS 日本宝理 1140A1 特性：高韧性 颜色：HF2000/HD9050 UL94：V-0PPS 日本宝理 1140A65
特性：低溶出性 颜色：HF2000 UL94：V-0PPS 日本宝理 1140A66 特性：低氯 颜色：HD9100
UL94：V-0玻璃纤维增强级/无机物增强级PPS 日本宝理 6165A4 特性：尺寸精度优良标准
颜色：HF2000/HD9050/HD9100 UL94：V-0 价格：电议PPS 日本宝理 6165A6 特性：尺寸精度优良标准
颜色：HF2000/HD9100 UL94：V-0PPS 日本宝理 6165A7 特性：尺寸精度优良低溢料
颜色：HF2000/HD9100 UL94：V-0PPS 日本宝理 6465A6 特性：低翘曲外观良好 颜色：HF2000/HD9050
UL94：V-0PPS 日本宝理 6465A62 特性：低翘曲外观良好 颜色：HF2000/HD9100 UL94：V-0PPS 日本宝理
6565A6 特性：低温模具良好树脂间粘接性 颜色：HF2000/HD9050 UL94：V-0PPS 日本宝理 6565A7
特性：低温模具良好树脂间粘接性 颜色：HD9050 UL94：V-0PPS 日本宝理 6165A7S
特性：低温模具良好树脂间粘接性 颜色：HD9050 UL94：-特殊级PPS 日本宝理 0220U9 特性：高耐冲击
颜色：HD9100 UL94：- 价格：电议PPS 日本宝理 1130T6 特性：高耐冲击 颜色：HD9050 UL94：V-0
(1.6mm)PPS 日本宝理 6150T6 特性：滑动性 颜色：HF2000/HD9100 UL94：-PPS 日本宝理 3130A1
特性：滑动性 颜色：HF2000/HD9100 UL94：V-0PPS 日本宝理 6345A4 特性：导电性
颜色：HF2000/HD9050 UL94：V-0PPS 日本宝理 2130A1 特性：导电性滑动性 颜色：HD9000
UL94：V-0PPS 日本宝理 7140A4 特性：导电性滑动性 颜色：HD9000 UL94：V-0PPS 日本宝理 7340A4
特性：导电性 颜色：HD9000 UL94：V-1

优点：耐热、难溶解、耐药品性、耐燃性。

用途：1、 电器、电子：连接器、线圈架等；

2、 工业用品：表壳、洗涤用工具、计算机及OA零件等；

3、 汽车领域：各种感应器、化油器、电子控制零件等。