

# 日本东丽PPS总代理商

产品名称	日本东丽PPS总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	.10/KG
规格参数	日本东丽:3.6 A390M60:5.8 日本:9
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

上海音塑长期供应PPS PBT日本东丽塑胶原料代理商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

日本东丽PPS : TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽  
A310M塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽 A310M-B3  
BK塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽  
A310MB7塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽  
A310MN7塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽  
A360MB塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽  
A390M60塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽  
A400M塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽  
A503塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽  
A504塑胶原料TORAY公司授权 (音塑) 总代理供应PPS 日本东丽 A504X95塑胶原料日本东丽PPS塑胶原料的性能: 1、电绝缘性 (尤其高频绝缘性) 优良, 白色硬而脆, 跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性, 为不燃塑料。2、强度一般刚性很好, 但质脆, 易产生应力脆裂; 不耐苯、汽油等 x x x ; 长期使用温度可达260度; 在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后, 可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9, 成型收缩率减小到0.15-0.25% 适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。3、成型性能好, 无定形料, 吸湿小, 但宜干燥后成型。